

ANBEFALTE SKRUER TIL GIPSPLATER

Hvor	Platetykkelse og type	Antall platelag	Feste mot stål		Feste mot tre
			Godstykkelese maks. 1,0 mm	Godstykkelese maks. 3,0 mm	
Innvendig	Rehab 6	1 og 2	S 25	S 25/Bor	T 32 Z
		3	S 38	S 41/Bor	T 32 Z
	Standard 13, Plan 13,	1	S 25	S 25/Bor	T 32 Z
		2	S 38 (A)	S 41/Bor	T 41 Z
		3	S 57	S 48/Bor	T 57 Z
	Stål mot stål	1	TSS 15L	THS 16ZL	
	Hard 13	1	H 35	S 25/Bor	H 35
	Kortplank 13	2	H 41	S 41/Bor	H 41
	Gulvplate 13	1	H 35	S 25/Bor	H 35
		2	H 41	S 41/Bor	H 41
	Brannplate 15	1	S 25	S 25/Bor	T 32
		2	S 41	S 41/Bor	T 41
	Humid Board 13 mm	1	S25	S 25/Bor	T 32
		2	S 38 (A)	S 41/Bor	T 41
	15 mm	1	S25	S 41 / Bor	T 41
Akustikk 13		1	H 32	S 35/Bor	H 32
		2	H 41	S 41/Bor	H 41
Utvendig	Villa Vindtett6	1	SS 25 Z-HL	SS Bor 32 Z	SS 25 Z- HL
	GU-X	1	U 25 HL båndet	U 25 Bor båndet	Skiferstift l=35 mm
	Weather board				

A) Ved montasje mot profiler med EPDM- list (tørr fugetetting) brukes S 41 til to lag 12,5 mm
Oppgitte skruelengde er et minimum.

OBS. Betegnelse kan avvike ved skifte av leverandør etc.