

Vedlikeholds-  
anvisning

# Linoleum

Desember 2012



## Linoleum xf<sup>2</sup> (Extreme Finish)

Linoleum er et av de mest utprøvde gulvmaterialer som finnes. Vår linoleum xf er dessuten miljømerket med Svanen. Måten man har vedlikeholdt og rengjort linoleum har variert avhengig av tidsepoke og hvor i verden man befinner seg. Linoleum finnes i flere forskjellige utførelser og tykkelser, og brukes i mange forskjellige miljøer, såvel bosteder som kontor og skoler, butikker og i industrien. Linoleum består hovedsaklig av linoleumsement (linolje og naturharts) som binder sammen tremel, korkmel og stenmel på en bærer av jutevev.

Linoleum xf<sup>2</sup> er overflatebehandlet på fabrikken med et slitesterkt og lettstelt overflatesjikt med lang holdbarhet. Det betyr at vedlikehold med polish- eller voks først er nødvendig når overflatesjiktet viser tendens til gjennomsliting. Deretter kan gulvet opprettholdt med polish eller voks på samme måte som et tradisjonelt linoleumsgulv.

Gulvet skal ikke installasjonsbehandles med voks eller polish.

### Byggrengjøring

**Støvsuging/mopping:** Støvsug/mopp nøye for å fjerne alt støv, grus etc.

**Skuring:** Skur med nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-9, ca 1 dl til 10 liter vann), bruk rød pad på skuremaskinen, alternativt lilla pad fra 3M. Ved forekomst av alkalisk betong- og gipsstøv bruk et surt rengjøringsmiddel i stedet (pH 3-5).

Arbeid med ca 20 m<sup>2</sup> gulvoverflate om gangen, bløt-legg – skur – sug opp vannet. Bytt mopp ofte. Overflater som ikke kan rengjøres med maskin, rengjøres fortrinnsvis med skurepad. Skyll grundig med rent vann minst to ganger.

## Installasjonsbehandling

Skal ikke utføres.

## Daglig rengjøring

Støvsuging, alternativt tørr- eller fukt-mopping. Maskinelle metoder anbefales ettersom de gir et bedre resultat enn manuelle metoder. På større frie overflater kan man bruke kombinasjonsmaskin med rød pad - alternativt lilla pad fra 3M. Bruken av maskiner reduserer også behovet for periodisk vedlikehold. Bruk rengjøringsmiddel med pH 7-9.

## Information

**DANMARK**  
**Tarkett A/S**  
Industrivej 2  
2640 Hedehusene  
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00  
info.dk@tarkett.com  
www.tarkett.dk

**NORGE**  
**Tarkett AS**  
Postboks 500 Brakerøya  
3002 Drammen  
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01  
info.norway@tarkett.com  
www.tarkett.no

**SUOMI/FINLAND**  
**Tarkett Oy**  
Lars Sonckin kaari 16  
02600 Espoo  
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090  
info.fi@tarkett.com  
www.tarkett.fi

**SVERIGE**  
**Tarkett AB**  
Box 4538  
191 24 Sollentuna  
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83  
info.se@tarkett.com  
www.tarkett.se

## Periodisk vedlikehold

Skur gulvet maskinelt med rød pad. Ved behov kan man gradvis bruke en grovere pad, fra rød til grønn, alternativt 3M lilla pad. Velg rengjøringsmiddel i forhold til smussen, men pH-verdien må være innenfor intervallet 5-9. Arbeid med ca 20 m<sup>2</sup> gulvoverflate om gangen. Skyll med rent vann.

Linoleum xf<sup>2</sup> er overflatebehandlet på fabrikken med et slitesterkt og lettstelt overflatesjikt med lang holdbarhet. I områder der overflatesjiktet etter en tids bruk har blitt gjennomslitt og på øvrige overflater med høy slitasje, skal hele gulvoverfalten behandles med polish (grunn + topp) eller voks. La gulvet tørke i minst 24 timer før behandlingen. Følg alltid produsentens instruksjoner for mengde og tørketid.

## Flekkfjerning

Flekker skal fjernes så fort som mulig med en fuktig klut og passende rengjøringsmiddel (se tabell under). Skyll alltid nøye etterpå med rent vann og tørk tørt. Hvis gulvet vedlikeholdes med voks eller polish, må ny påføring av overflatebehandling skje om overflatebehandlingen har blitt skadet ved flekkfjerningen.

**OBS!** Bruk ikke sterke rengjøringsmidler/løsemidler eller veldig varmt vann. Dette kan skade linoleumsgulvet.

Flekk av	Tas bort med
Skohælsmerker, asfalt, olje, skokrem, sot, fargestifter, tusj	Whitespirit, sitrusrens, gni med skurepad, rødsprit
Bær, kaffe, frukt, brus, saft, te, vin, øl, sjokolade, fett, is, krem, juice, egg	12% eddikspirit
Urin, avføring, galle, rust, sigarrettmerker	Slip med skurepad, stålull eller stålull med såpe
Tyggegummi, stearin	La flekken tørke ordentlig, skrap deretter forsiktig bort

## Viktig å vite

**Glatte gulv:** Byggstøv kan føre til glatte gulv hvis det ikke fjernes effektivt. Vær klar over at Linoleum xf<sup>2</sup> krever en noe mindre mengde kjemikalier enn tradisjonell linoleum. **Ikke overdoser!**

Linoleum xf<sup>2</sup> har en meget slitesterk overflate. I lokaler beregnet for intensiv leking på gulvet, som feks i lekerom i barnehager, anbefaler vi at gulvet tørrpoleres med lilla pad fra 3M i forbindelse med installasjonen for å redusere slitasjen på bukseknær etc.



www.tarkett.no