

# LETT HÅNDSPARKEL-LH

## Produktbeskrivelse

Bostik Lett Håndsparkel er et lettbearbeidelig håndsparkel med høy fyllevne.

## Anvendelsesområde

Bostik Lett Håndsparkel er godt egnet for skjøt- og bred- sparkling av puss, betong, lettbetong og plater innendørs. Kan også

brukes til strimling av plateskjøter.

## Arbeidsbeskrivelse

Påføring: Påføres for hånd med stålsparkel.  
Ved strimling av gipsplater legges papirtapen direkte i sparkel-massen.

## Arbeidsbeskyttelse

Produktets inneholde er, i følge gjeldende lover og regler, ikke klassifisert som helseskadelig. Fyllstoffet kan føre til irritasjon av øynene ved sliping, bruk derfor beskyttelsesbriller.  
For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.

## Tekniske data

Fyllstoff .:	Dolomitmarmor og lettfiller
Kornstørrelse:	0-0,15 mm
Bindemiddel:	Polymerdispersjon, cellulosederivater
Vedheft:	> 5 kp/ cm <sup>2</sup> på slett betong.
Fortynning:	Vann. Skal normalt ikke fortynnes
Rengjøring:	Verktøy rengjøres i vann
Densitet:	1,1 kg/l
Tørketid:	Ca 1 time/ 1 mm sjikt ved 20oC og 50 % RF. Tørketiden kan variere kraftig avhengig av sjikt-tykkelse temperatur, luftfuktighet og underlaget. Anbefalt arbeidstemperatur er +5°C til + 35 °C
Lagring:	1 år i uåpnet forpakning .Skal lagres mørkt og frostfritt. Lagrings-temperaturen bør være jevn, ca + 15 °C.