



Tarkett Sommer

## Tecsom 3630 Supreme

### Produktbeskrivelse:

TECSOM 3630 er en teppekvadrat av høy kvalitet. Solution Dyed garn gir teppe svært gode slitasje- og renholdsegenskaper. Baksiden er av glassfiberarmert vinyl som gir en svært god dimensjons- stabilitet.

### Bruksområde:



TECSOM 3630 er utviklet for miljøer med krav til lydkomfort, gangkomfort, slitestyrke og renhold. Naturlige bruksområder vil være; offentlige miljøer som kontor, forretninger, skoler, barnehager, sykehjem og andre gulv der det stilles krav til gangkomfort og god trinnlydisolasjon.

### Spesifikasjoner

			Målenorm	Resultat
Fibermateriale	100% PA Solution Dyed	Garnvekt		630 g/m <sup>2</sup> .
Gauge	1/10 Loop Pile	Branntest	NTFire 007	Kl. G
Antall løkker	42 løkker/10 cm	Lysbestandighet	ISO 105 B 02	7
Tetthet	172200 løkker /m <sup>2</sup>	Varmeledningsevne	DIN 52612	0,08 m <sup>2</sup> k/w
Dimensjon	50x50 cm	Trinnlydsdemping	ISO 717/2	ΔLw 27 dB
m <sup>2</sup> pr. pakke	5 m <sup>2</sup> .	Kjemikaliebestandig.	EN 423	GOD
Totaltykkelse	6,7 mm	Elektrisk motstand	ISO 10965	≤10 <sup>10</sup> Ω
Totalvekt	4580 g/m <sup>2</sup> .	Motst. rullende hjul	EN 985	OK
Garnhøyde	2,5 mm	Dimensj.stabilitet	EN 986	≤ 0,10%

### Legging:

Tecsom 3630 kan legges på alle gulv som er tørre, rene, plane og med tilfredsstillende stabilitet. Før legging skal fuktigheten måles i undergulvet, konf. NS 3420. Ved legging av flere kartonger, skal kartongene sorteres og legges i rekkefølge. Det skal anvendes gulvlim anbefalt for Teppeliser med PVC bakside. I de fleste tilfeller er en fixeringslim tilstrekkelig å bruke. Dette gjør det også enklere å bytte ut skadete teppekvadrater.



### Renhold:

Se egen renholdsanvisning for **RENGJØRINGSANVISNING FOR TEKSTILGULV**.