

AQUATAC

Produktbeskrivelse

Dispersjonsbasert vegglim for oppsetting av underlagsduker såkalte dekkstrier. Også anvendelig til liming av veggvinyl som er sveisbar med tråd samt folietetteskikt i våtrom. Testet og utprøvet av Storeys og J.O. Borge. ECI Godkjent

Anvendelsesområde

Aqua Tac er et spesial lim for underlagsduk av non-woven for å gi et slett underlag istedenfor å helsparkle. Limet har gode fylningsegenskaper og tar opp ujevnehetene i underlaget med påføring av limet i

tilstrekkelige mengder.

Arbeidsbeskrivelse

Forbehandling
Underlaget må være rengjort, fritt for støv, smuss, fett, etc. Malte flater vaskes .Dype sår og rifter sparkles med Bostik Rep & Fix eller lignende og slipes. Påfør limet jevnt på veggen med langhåret rulle og/eller limsparkel.
Bruk godt med lim! Grovt, sugende underlag krever mer lim enn fint, glatt underlag.
Monteringstid avhengig av temperatur, luftfuktighet og underlag men må ikke

overskrides.

Sett opp underlagstapetet og stryk godt ut med tapetbørste eller tilstryker slik at all luft blir presset ut. Vask bort alt limsøl med en gang. Bruk svamp og rent vann. Bytt vann ofte i vaskebøtta. La veggen tørke minst 1 døgn før videre arbeidsoppgaver kan gjøres.

Arbeidsbeskyttelse

Produktets inneholde er, i følge gjeldende lover og regler, ikke klassifisert som helseskadelig eller brannfarlig. For ytterligere informasjon, se HMS-datablad

Tekniske data

TEKNISKE DATA

Limtype:	Enkellim.
Bindemiddel:	Akryl copolymer.
Løsningsmiddel:	Vann
Konsistens:	Tiksotropisk.
Farge:	Hvit
Tørrstoff:	74 ± 1 vekt%
Spesifikk vekt:	1,38 kg/liter
Materialforbruk:	3-5 m ² /liter
Påføringshjelpemiddel:	Langehåret malerulle
Monteringstid:	0-30 minutter
pH	7,6
Fortynningsmiddel:	Vann. Limet bør ikke fortynnes.
Brannfarlig:	Nei
Lagringstid:	1 år i uåpnet forpakning
Arbeidstemperatur:	Ikke under + 18°C
Rengjøringsmiddel:	Vann,- tørket lim med Bostik Lim og Penselvask