

HETEROGENT
VINYL GULV
MED TOPCLEAN XP
**Optikk Compact
og Acoustic,**

**Accent Excellence 80,
Tapiflex Excellence 65**

Vedlikeholds instruksjoner

Moderne daglige rengjøring av areal har som mål å redusere våt rengjøringsprosedyrer og erstatte dem med tørre renhold metoder. For eksempel bruk av sentralt hvitvaskede mopper og bredt program av egnede maskiner. Dette gjør arbeidet mer effektivt og lettere for rengjøringspersonalet, og minimerer miljøpåvirkning. Mindre rengjøringskjemikalier og mindre ferskvann benyttes.

Generelle råd

- Rengjør gulvbelegget regelmessig, da dette er mer kostnadseffektivt og hygienisk enn sporadiske nullstilling av gulv.
- Følg alltid doseringen nøye.
- Tørk opp fett og sølt olje umiddelbart, da det kan skade overflaten.
- Vinyl gulv kan skades av løsemidler.
- Svarte gummihjul og gummiføtter kan misfarge gulvbelegg. Alle stoler og bord ben skal ha gode beskyttelser ned mot gulvbelegget.
- Filtknotter anbefales ikke i kommersielle bygg, hard plast foretrekkes.
- Husk at lyse farger trenger hyppigere renhold.

Forebyggende behandling



Inngangspartimatter

Omtrent 80 % av overflaten smuss som må rengjøres er hentet inn utenfra. Og 90 % av tilsmussingen kan unngås ved hjelp av en effektiv og riktig dimensjonert inngangsmatte.

Mindre skitt som kommer inn gjennom inngangen, desto lavere vedlikeholdsbehov.

Daglig og regelmessig renhold



Tørr mopping

Fjern støv og skitt med garn eller mikrofiber mopper eventuelt engangsmopper, tørr eller impregnert. Du kan også bruke en passende kost med myk bust.

ELLER



Støvsuging

For å fjerne støv og løst smuss. Anbefales for store områder



Fuktig mopping

Bruk en mopp fuktet med vann eller vaskemiddel. Det er viktig at vannet ikke lager en film på gulvet. Gulvet bør være tørt etter 15-20 sekunder.

ELLER



Kombinert maskin (for store områder)

Bruk kombinert maskin med fortennet nøytralt vaskemiddel. Hastighet lav 150-250 omdreininger og høyere. Beige / rød pads er vanligvis mest egnet. (sjekk pad guide).



Flekkfjerning

Fjern flekker umiddelbart. Poler flekkene for hånd med en hvit/rød nylon pad og nøytralt vaskemiddel (løsemidler skal ikke brukes). Arbeide fra utsiden av merket mot midten. Skyll og tørk etterpå med rent vann.

Periodisk Rengjøring

Lett tilsmussing



Spray rengjøring + Tørr polering

- Etter tørr mopping, spray rens med nøytralt vaskemiddel (rød pad). Anbefalt hastighet 300-1000 omdreininger.

Mye tilsmusset



Maskin skuring + Våt støvsuging

- Påfør et rengjøringsmiddel (ganske sterk, pH 10-11, etter fortynning) til gulv å la virke i 5-10 min.
- Rengjør gulvet med en skuremaskin med rød pad.
- Sug opp det skitne vannet umiddelbart.
- Skyll med rent vann og la gulvet tørke.

Om nødvendig



Dry buffing

Tørr poler for å gjenopprette overflaten glans. Hvite - beige pads er å anbefale. Egnert hastighet: 500-1000 omdreininger.



TopClean XP overflate behandling

TopClean X-treme overflate behandling er basert på en PUR overflate forsterket med aluminium oksid. Det sikrer et meget godt og rimelig vedlikehold – ingen voks, ingen polish, for livet!

Hold arbeidsplassen ren

Beskytt gulvet med tykt papir eller annet under byggeperioden. Etter installasjon bør gulvet rengjøres med støvsuger, feies eller bruk av fuktige mopper for å fjerne bygningstøv og løst smuss. En kombinert gulvvaskemaskin med børster renser store områder svært effektivt. bruk vaskemiddel med lav pH (3-5).

Om du har spørsmål, vennligst ta kontakt med din Tarkett selger for nærmere informasjon.