

## Tecsom 3680 Excellence

### Produktbeskrivelse:

TECSOM 3680 er en teppekvadrat av høy kvalitet. Solution Dyed garn gir teppe svært gode slitasje- og renholdsegenskaper. Baksiden er av glassfiberarmert vinyl som gir en svært god dimensjonsstabilitet.

### Bruksområde:



TECSOM 3680 er utviklet for miljøer med krav til lydkomfort, gangkomfort, slitestyrke og renhold. Naturlige bruksområder vil være; offentlige miljøer som kontor, forretninger, skoler, barnehager, sykehjem og andre gulv der det stilles krav til gangkomfort og god trinnlydisolasjon.

### Spesifikasjoner:

|                          |                              |                                | Målenorm        | Resultat                |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Fibermateriale           | 100% PA Solution Dyed        | Garnvekt                       |                 | 680 g/m <sup>2</sup> .  |
| Gauge                    | 1/10 løkke                   | Branntest                      | EN ISO 9239-1   | C <sub>fl</sub> s1      |
| Antall løkker            | 27 løkker/10 cm              | Lysbestandighet                | NS-EN 20105-B02 | 7                       |
| Tetthet                  | 110700løkker /m <sup>2</sup> | Varmegjennomgangs-<br>motstand | NS-EN 12524     | 0,09 K/W m <sup>2</sup> |
| Dimensjon                | 50x50 cm                     | Trinnlydsdemping               | ISO 717/2       | ΔLw 23 dB               |
| m <sup>2</sup> pr. pakke | 4 eller 5 m <sup>2</sup>     | Elektrisk motstand             | NS-EN 1815      | ≤ 10 <sup>10</sup> Ω    |
| Totaltykkelse            | 7,5 mm                       | Motst. rullende hjul           | NS-EN 985       | OK                      |
| Totalvekt                | 4570 g/ m <sup>2</sup>       | Dimensj.stabilitet             | NS-EN 986       | ≤ 10%                   |
| Garnhøyde                | 3 mm                         |                                |                 |                         |

### Legging:

TECSOM 3680 kan legges på alle gulv som er tørre, rene, plane og med tilfredsstillende stabilitet. Før legging skal fuktigheten måles i undergulvet, konf. NS 3420. Ved legging av flere kartonger, skal kartongene sorteres og legges i rekkefølge. Det skal anvendes gulvlim anbefalt for Teppeliser med PVC bakside. I de fleste tilfeller er en fixeringslim tilstrekkelig å bruke. Dette gjør det også enklere å bytte ut skadete teppekvadrater.



### Renhold:

Se egen renholdsanvisning - RENGJØRINGSANVISNING FOR TEKSTILGULV .