

WOOD

SHADE

TEKNISK DATABLAD 2018



TEKNISKE DATA(EN 13489)		
Brannklassifisering	EN 14342 Table 1 (when applicable) / EN 13501	Dfl-s1
Emisjon av formaldehyde	EN 14342	E1
Brinell hardhet (snittverdi) Ask Eik	(BHN) EN1534	4,0 3,7
Taber Abraser/Lakkens slitestyrke Proteco Lakk Proteco Natura Proteco Hardvoksolje <i>Disse verdiene gjelder ikke for fargede, børstede eller hardvoksoljede gulv.</i>	EN 13696	N/A
Reduksjon av lyd vektet indeks ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Varmeisolasjonsverdi (RT m ² K/W) Bare parkett Med ullpapp med 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Termisk varmeledningsevne (W/m K) 13 mm 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,104 0,11

MONTERING	
Monteringsmetode	2-lock for fflytende legging eller helliming
Monteringsanvisning	Last ned fra www.tarkett.no . Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon.
Gulvvarmekompatibel Maksimal gulvoverflatetemperatur 27°C med selvregulerende varmesystem.	Ja
Start & Stop: Kortere lengder med bord inkluderer i ca 1 pakke per 20 m ²	

ANBEFALT TILBEHØR	
Montering	Tarkofoam II / Tarkoflex II Monteringssett
Estetikk	Gulvlist, rørdeksel, overgangslister
Vedlikehold	Reparasjonssett / Spray Mop Kit Bioclean Refreshers
Se flere alternativer og det komplette utvalget av tilbehør på www.tarkett.no	

STØRRELSE OG FORPAKNING	13x 134x1850	13x 162x2000	13x 194x2281	14x 162x2000	14x 162x2200
Tykkelse EN 13489 (mm)	13	13	13	14	14
Bredde (mm)	134	162	194	162	162
Lengde (mm)	1850	2000	2281	2000	2200
Slitesjiktykkelse (mm)	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5
Bord/pakke	8	6	6	6	6
m ² /pakke	1,98	1,94	2,66	1,94	2,14
m ² /pall	55,44	69,84	106,4	69,84	77,04
Nettovekt/m ² (kg)	7,3	7,3	7,3	7,9	7,9

STØRRELSE OG FORPAKNING	14x 117x1245	14x 162x2520	14x 190x2000	14x 190x2200	14x 190x2520	14x 194x2281
Tykkelse EN 13489 (mm)	14	14	14	14	14	14
Bredde (mm)	117	162	190	190	190	194
Lengde (mm)	1245	2520	2000	2200	2520	2281
Slitesjiktykkelse (mm)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Bord/pakke	8	6	6	6	6	6
m ² /pakke	1,17	2,45	2,28	2,51	2,87	2,66
m ² /pall	65,52	88,20	79,80	87,85	100,45	93,10
Net weight/m ² (kg)	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9

Due to the nature of the material this table shows typical values.

VEDLIKEHOLD
Tarketts parkettgulv har en Proteco overflatebehandling og med dette en sterk beskyttelse mot normal bruk, slitasje, riper og flekker. Noen gulv vil kreve hyppigere vedlikehold for en økt levetid. Vanligvis er disse produktene laserte og hardvoksoljede gulv, spesielt de med børstet overflate og/eller uthevede detaljer som for eksempel sagmerker. Vennligst alltid følg vedlikeholdsveiledningen som er tilgjengelig på vår nettside.
Se vedlikeholdsanvisninger på www.tarkett.no

Shade 13 mm Proteco Natura /
14 mm Proteco Hardwax Oil

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	98 % 98 % Natural Renewable	100 % Recyclable
----------------------------	-----------------------------------	---------------------

Shade 14 mm Proteco Lacquer /
Proteco Natura

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	97 % 97 % Natural Renewable	100 % Recyclable
----------------------------	-----------------------------------	---------------------



SHADE

DESIGN

Shade er elegante gulv som uttrykker treets lunhet gjennom varme og naturlige fargenyanser. Dette er parkett som skaper vakre og lune rom i harmoni med ulike interiørstiler.

PRODUKTDATA	Artikkel-nr.	Dimensjon (mm)			Mønster	Overflate-behandling	Overflate-effekt	Faset (2 sider)	Farget	DoP no.
		Tykkelse	Bredde	Lengde						
Shade Ash Pearl White Plank	7967007	14	162	2 200	1-stav	Proteco Lakk	Brushed	Minifas	Ja	0190-0105
Shade Ash Pearl White TreS	7965007	14	194	2 281	3-stav	Proteco Lakk	Brushed	-	Ja	0020-0106
Shade Ash Linen White Plank	7967009	14	162	2 200	1-stav	Proteco Natura	-	Minifas	Ja	0190-0105
	7967008	14	162	2 000	1-stav	Proteco Natura	-	Minifas	Ja	0190-0105
Shade Ash Linen White TreS	7965010	14	194	2 281	3-stav	Proteco Natura	-	-	Ja	0020-0106
Shade Ash Melange DuoPlank	41011002	13	194	2 281	2-stav	Proteco Natura	-	-	Ja	0020-0104
Shade Ash Melange TreS	7964006	14	194	2 281	3-stav	Proteco Natura	-	-	Ja	0020-0106
Shade Oak Cotton White Plank XT	7877033	14	190	2 200	1-stav	Proteco Natura	-	Minifas	Ja	0190-0105
	7877034	14	190	2 000	1-stav	Proteco Natura	-	Minifas	Ja	0190-0105
Shade Oak Cotton White DuoPlank	8727004	13	194	2 281	2-stav	Proteco Natura	-	-	Ja	0020-0104
Shade Oak Cotton White TreS	7870031	14	194	2 281	3-stav	Proteco Natura	-	-	Ja	0020-0106
Shade Oak Satin White Plank	7876094	14	162	2 200	1-stav	Proteco Hardvoksolje	-	Minifas	Ja	0190-0105
	7876031	14	162	2 000	1-stav		-	Minifas	Ja	0190-0105
Shade Oak Satin Soft White TreS	7870068	14	194	2 281	3-stav	-	-	-	Ja	0020-0106
Shade Oak Cream White Plank XT	7877049	14	190	2 000	1-stav	Proteco Natura	Børstet	Minifas	Ja	0190-0105
Shade Oak Cream White MidiPlank	41016001	13	134	1 850	1-stav	Proteco Natura	Børstet	Minifas	Ja	0190-0103
Shade Oak Cream White MiniPlank	8720009	14	117	1 245	1-stav	Proteco Natura	-	Minifas	Ja	0190-0105
Shade Oak Cream White DuoPlank	8727901	13	194	2 281	2-stav	Proteco Natura	-	-	Ja	0020-0104
Shade Oak Cream White TreS	7870030	14	194	2 281	3-stav	Proteco Natura	-	-	Ja	0020-0106
Shade Oak Antique White Plank XT	7877014	14	190	2 520	1-stav	Proteco Natura	Børstet	Minifas	Ja	0190-0105
	7877002	14	190	2 200	1-stav	Proteco Natura	Børstet	Minifas	Ja	0190-0105
	7877013	14	190	2 000	1-stav	Proteco Natura	Børstet	Minifas	Ja	0190-0105



Shade Ash Pearl White Plank



Shade Ash Pearl White TreS




Shade Ash Linen White Plank



Shade Ash Linen White TreS



Shade Ash Melange DuoPlank



Shade Ash Melange TreS



Shade Oak Cotton White Plank XT



Shade Oak Cotton White DuoPlank




Shade Oak Cotton White TreS



Shade Oak Satin White Plank



Shade Oak Satin Soft White TreS



Shade Oak Cream White Plank XT



Shade Oak Cream White MidiPlank



Shade Oak Cream White MiniPlank



Shade Oak Cream White DuoPlank



Shade Oak Cream White TreS



Shade Oak Antique White Plank XT

SHADE

PRODUKTDATA	Artikkel-nr.	Dimensjon (mm)			Mønster	Overflate-behandling	Overflate-effekt	Faset (2 sider)	Farget	DoP no.
		Tykkelse	Bredde	Lengde						
Shade Oak Antique White Plank	7876022	14	162	2 520	1-stav	Proteco Natura	Børstet	Maxifas	Ja	0190-0105
	7876021	14	162	2 200	1-stav	Proteco Natura	Børstet	Maxifas	Ja	0190-0105
	7876020	14	162	2 000	1-stav	Proteco Natura	Børstet	Maxifas	Ja	0190-0105
Shade Oak Essence Plank XT	7877050	14	190	2 200	1-stav	Proteco Natura	Børstet	Minifas	Ja	0190-0105
Shade Oak Essence DuoPlank	8727009	13	194	2 281	2-stav	Proteco Natura	Børstet	-	Ja	0020-0104
Shade Oak Misty Grey Plank	7876085	14	162	2 520	1-stav	Proteco Natura	Børstet	Minifas	Ja	0190-0105
Shade Oak Misty Grey TreS	7870052	14	194	2 281	3-stav	Proteco Natura	-	-	Ja	0020-0106
Shade Oak Evening Grey MidiPlank	41016002	13	134	1 850	1-stav	Proteco Natura	Børstet	Minifas	Ja	0190-0103
Shade Oak Evening Grey TreS	7870065	14	194	2 281	3-stav	Proteco Natura	Børstet	-	Ja	0020-0106
Shade Oak Soft Grey Plank	7878010	13	162	2 000	1-stav	Proteco Natura	Børstet	Minifas	Ja	0190-0103
Shade Oak Stone Grey Plank	7876088	14	162	2 000	1-stav	Proteco Natura	Børstet	Minifas	Ja	0190-0105
Shade Oak Stone Grey DuoPlank	8727006	13	194	2 281	2-stav	Proteco Natura	Børstet	-	Ja	0020-0104
Shade Oak Stone Grey TreS	7870053	14	194	2 281	3-stav	Proteco Natura	Børstet	-	Ja	0020-0106
Shade Ash Ginger TreS	7965011	14	194	2 281	3-stav	Proteco Natura	-	-	Ja	0020-0106
Shade Oak Antique Praline Plank	7876109	14	162	2 200	1-stav	Proteco Natura	Børstet	Minifas	Ja	0190-0105
Shade Oak Praline MiniPlank	8720016	14	117	1 245	1-stav	Proteco Natura	Børstet	Minifas	Ja	0190-0105
Shade Oak Praline TreS	7870037	14	194	2 281	3-stav	Proteco Natura	Børstet	-	Ja	0020-0106
Shade Oak Cumin MidiPlank	41016003	13	134	1 850	1-stav	Proteco Natura	-	Minifas	Ja	0190-0103
Shade Oak Cumin TreS	7870036	14	194	2 281	3-stav	Proteco Natura	-	-	Ja	0190-0105



Shade Oak Antique White Plank



Shade Oak Essence Plank XT



Shade Oak Essence DuoPlank



Shade Oak Misty Grey Plank



Shade Oak Misty Grey TreS



Shade Oak Evening Grey MidiPlank



Shade Oak Evening Grey TreS



Shade Oak Soft Grey Plank



Shade Oak Stone Grey Plank



Shade Oak Stone Grey DuoPlank



Shade Oak Stone Grey TreS



Shade Ash Ginger TreS



Shade Oak Antique Praline Plank



Shade Oak Praline MiniPlank



Shade Oak Praline TreS



Shade Oak Cumin MidiPlank



Shade Oak Cumin TreS

Bildene viser bare fargen på gulvet. For flere detaljer om gradering og variasjoner se Grading Bok eller www.tarkett.no. Tarketts internasjonale utvalg av gulv består av mange forskjellige produkter. Noen av disse er ikke for salg i Norge. Selv om alle bildene som er tatt for å gjengi det ferdige produktet er gjort på best mulig måte, kan kvaliteten på skjerm og skriver samt naturlig variasjonen i trevirket resulterer i variasjoner i farge og struktur av de enkelte parkettbord.

For ytterligere og oppdatert informasjon vennligst besøk www.tarkett.no

Vedlikeholdsanvisning

LAKKERT PARKETT

Alt du trenger
å vite for riktig
vedlikehold av
PARKETT

Hjemmemiljø

LAKKERT PARKETT

Vær oppmerksom på at ulike treslag har ulike egenskaper slik som hardhet, inntrykks- og ripefølsomhet, farge mm. Fargen på alle parkettgulv forandres når pakken åpnes og gulvet blir utsatt for UV-lys. Kirsebær, valnøtt samt varmebehandlede treslag forandres mest.

Vær oppmerksom på at fete/blanke flekker synes tydeligere på gulv med en matt overflate, spesielt i rom med slepelys. Vedlikeholdsfrekvens må derfor tilpasses til rommet, smussbelastning og lysinnslipp.

Innendørsklima

Rett inn klima og luftfuktighet er viktig for at parkettgulv ikke skal formforandres mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksom på dette. Byggfukt og høy sommerfukt krever god ventilasjon og eventuelt oppvarming.

Luftens relative fuktighet (RF) innendørs skal ligge mellom 30% og 60% RF. Under fyringssesongen kan det i blant bli for tørt, under 30% RF, da kreves det at luften tilføres fuktighet ved hjelp av f.eks. luftfukter. Husk at ved gulvvarme får overflatetemperaturen aldri overstige 27°C.

Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging.

Ved grundigere rengjøring, fuktørk gulvet med en godt oppvridd microfibermopp. Våt mopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Tilsett eventuelt noen dråper Tarkett Bioclean eller et mildt syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak i vannet.

Bruk ikke såpe på lakkede overflater da det kan danne seg en fet hinne. For vanskelige punkt flekker på først og fremst mattlakkerte gulv, anbefales det å spraye Tarkett Bioclean utspedd 1:20 med vann på flekken, samt gnikke med en microfibermopp.

Etter mange års bruk kan lakkoverflaten friskes opp med Tarkett Lakkrefresher. Gulvet får en ny glans og blir enklere å holde rent.

Tarkett Lakkrefresher skal påføres tynt, gjerne med microfibermopp og i bordenes lengeretning. Rist flasken før bruk.

Smussforebyggende tiltak

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold trengs inne i lokalene. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper. Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for merker og riper på gulvet. Væske må tørkes opp omgående.

Flekkfjerning

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunke vann
Sjokolade, fett, skokrem, gummihælmerker, olje, tjære, asfalt	White Spirit
Fargebånd, fargesøl, blekk, kulepenn, leppestift	T-sprit
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunke vann
Blod	Kaldt vann

Les anvisninger nøye før bruk.

Proteco

Proteco overflatebehandling inkluderer et komplett sortiment av rengjørings- og vedlikeholdsprodukter for daglig og periodisk vedlikehold, spesielt utviklet for parkettgulv fra Tarkett. Bruk bare Tarketts produkter på parkettgulv fra Tarkett og følg våre utførlige anvisninger og instruksjoner – da får du garantert beste resultat!

Sett gjerne opp denne vedlikeholdsanvisningen på et godt synlig sted.

Offentlig miljø

LAKKERT PARKETT

Vær oppmerksom på at ulike treslag har ulike egenskaper slik som hardhet, inntrykks- og ripefølsomhet, farge mm. Fargen på alle parkettgulv forandres når pakken åpnes og gulvet blir utsatt for UV-lys. Kirsebær, valnøtt samt varmebehandlede treslag forandres mest.

Vær oppmerksom på at fete/blanke flekker synes tydeligere på gulv med en matt overflate, spesielt i rom med slepelys. Vedlikeholdsfrekvens må derfor tilpasses til rommet, smussbelastning og lysinnslipp.

Innendørsklima

Rett inneklima og luftfuktighet er viktig for at parkettgulv ikke skal formforandres mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksom på dette. Byggfukt og høy sommerfukt krever god ventilasjon og eventuelt oppvarming.

Luftens relative fuktighet (RF) innendørs skal ligge mellom 30% og 60% RF. Under fyringssesongen kan det i blant bli for tørt, under 30% RF, da kreves det at luften tilføres fuktighet ved hjelp av f.eks. luftfukter. Husk at ved gulvvarme får overflatetemperaturen aldri overstige 27°C.

Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging.

Ved grundigere rengjøring, fuktørk gulvet med en godt oppvridd microfibermopp. Våtmopp anbefales ikke etter som den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Tilsett eventuelt noen dråper Tarkett Bioclean eller et mildt syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak i vannet.

Bruk ikke såpe på lakkede overflater da det kan danne seg en fet hinne.

På større flater kan kombimaskin brukes med hvit eller rød pad. Bruk et nøytralt allrengjøringsmiddel med pH 6-8 dosert i hht instruksjoner. Unngå overdosering og rengjøringsmiddel som inneholder såpe eller polish (polymere), ettersom det får overflaten til å se skjoldete ut. Gulvet skal ikke polishbehandles.

For vanskelige fettbaserte flekker på først og fremst mattlakkerte gulv anbefales Tarkett Bioclean (1:20) eller et alkalisk rengjøringsmiddel. Spray direkte på flekken, la det virke og tørk med en microfibermopp. Fuktmopp gulvet etterpå med rent vann og tørk. Gjenta behandlingen til smussen forsvinner. På større flater kan kombimaskin brukes med rød pad.

Vedlikehold

For å ytterligere beskytte og friske opp overflaten kan du etter en grundig rengjøring legge på Tarkett Lakkrefresher. Tarkett Lakkrefresher skal påføres tynt, gjerne med microfibermopp og i bordenes lengderetning. Rist flasken før bruk. Følg instruksjonene nøye. Fortsett med tørre eller fuktige rengjøringsmetoder med et nøytralt allrengjøringsmiddel etter behandlingen. Alkaliske rengjøringsmiddel kan fjerne lakkrefresheren.

Smussforebyggende tiltak

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold trengs inne i lokalene.

Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper. Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for merker og riper på gulvet. Væske må tørkes opp omgående.

Flekkfjerning

Tarketts lakkerte parkettgulv har en høy flekkbestandighet. For best resultat bør flekker fjernes når de er ferske. Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut.

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunkent vann
Sjokolade, fett, skokrem, gummihælmerker, olje, tjære, asfalt	White Spirit
Fargebånd, fargesøl, blekk, kulepenn, leppestift	T-sprit
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunkent vann
Blod	Kaldt vann

Les anvisninger nøye før bruk.

Sett gjerne opp denne vedlikeholdsanvisningen på et godt synlig sted.

Byggrengjøring

HARVDOKSOLJET TREGULV

- Støvsug eller tørrmopp gulvet for fjerne løs smuss, f.eks. støv, sagspon og grus.
- Ved behov fuktmoppes gulvet. På større flater kan kombimaskin benyttes. Pass på at vannmengden reduseres til halvparten av det normale. Man bør i tillegg kjøre overlappende slik at det ikke finnes vann igjen på gulvet. Benytt et rengjøringsmiddel med pH 7-9 som rengjøringsmiddel - f.eks Tarketts Bioclean.
- Ved byggrengjøring av gulv i miljøer med risiko for byggestøv, skal gulvet fuktmoppes med et surt rengjøringsmiddel (ph 2–5). Ta f.eks. 2 dl Kalkosan (avkalkningsmiddel) til 10 liter vann. Bytt mopp ofte om den blir veldig skitten. Eventuelt må rengjøringen gjentas om hele gulvet ikke ble tatt. Avslutt med å fuktmoppe med vann og litt ph-nøytralt rengjøringsmiddel. **Viktig! Ikke overdosér!** Rengjøringsmetoder som medfører mye vann skader alltid et parkettgulv og skal unngås.
- Gjenstående flekker tas bort med white spirit eller T-sprit avhengig av hva slags type flekk det er. Når flekken er borta skal gulvet fukttørkes med rent vann. bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut.
- Gulvet skal ikke behandles med polish eller voks.
- Har lakkoverflaten blitt småripete under byggeperioden så anbefales en behandling med Tarkett Lakkrefresher (se bruksanvisning på flasken)
- Beskyttelsesmaterieell skal slippe gjennom fukt og må ikke misfarge ferdig belegging.

Viktig

Bruk ikke aceton for flekkfjerning på parkettgulv ettersom det skader overflaten. Gulvet bør ikke behandles med polish og/eller voks, da dette vil umuliggjøre en overlakking hvis det skulle behøves. Ett unntak til regelen er dansegulv. For å oppnå det beste resultatet, bruk Tarkett Lakkrefresher ved vedlikehold av gulvet. Tarkett Lakkrefresher har en rengjørende og sklihemmende effekt samtidig som det vil være overlakkeringsbart.

Smussforebyggende tiltak

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold trengs inne i lokalene. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper. Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for merker og riper på gulvet. Væske må tørkes opp omgående.

Flekkfjerning

Tarketts lakkerte parkettgulv har høy flekkresistens. For best mulig resultat bør flekker fjernes straks før de rekker å tørke. Når flekken er borte må gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd fuktig klut.

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunkent vann
Sjokolade, fett, skokrem, gummihælmerker, olje, tjære, asfalt	White Spirit
Fargebånd, fargesøl, blekk, kulepenn, leppestift	T-sprit
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunkent vann
Blod	Kaldt vann

Les anvisninger nøye før bruk.

Proteco

Proteco overflatebehandling inkluderer et komplett sortiment av rengjørings- og vedlikeholdsprodukter for daglig og periodisk vedlikehold, spesielt utviklet for parkettgulv fra Tarkett. Bruk bare Tarketts produkter på parkettgulv fra Tarkett og følg våre utførlige anvisninger og instruksjoner – da får du garantert beste resultat!

Vedlikeholdsanvisning

HARDVOKSOLJET PARKETT

Alt du trenger
å vite for riktig
vedlikehold av
PARKETT

Hjemmemiljø

HARVOKSOLJET TREGULV

Vær oppmerksom på at ulike treslag har ulike egenskaper slik som hardhet, inntrykks- og ripefølsomhet, farge mm. Fargen på alle parkettgulv forandres når pakken åpnes og gulvet blir utsatt for UV-lys. Kirsebær, valnøtt samt varmebehandlede treslag forandres mest.

Vær oppmerksom på at fete/blanke flekker synes tydeligere på gulv med en matt overflate, spesielt i rom med slepelys. Vedlikeholdsfrekvens må derfor tilpasses til rommet, smussbelastning og lysinnslipp. Til hardvoksoljede tregulv anbefales pleie og vedlikeholdsmidler fra Tarkett eller Osmo.

Innendørsklima

Rett innklima og luftfuktighet er viktig for at parkettgulv ikke skal formforandres mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksom på dette. Byggfukt og høy sommerfukt krever god ventilasjon og eventuelt oppvarming.

Luftens relative fuktighet innendørs skal ligge mellom 30% og 60% RF. Under fyringssesongen kan det i blant bli for tørt, under 30% RF, da kreves det at luften tilføres fuktighet ved hjelp av f.eks. luftfukter. **Husk at ved gulvvarme får overflatetemperaturen aldri overstige 27°C.**

Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging. Ved grundigere rengjøring, tilsett Tarketts Bioclean for hardvoksoljede gulv eller Osmo "Wash and Care" (8016) i vannet og fukttørk gulvet med en godt oppvridd microfibermopp. Våtmopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet.

Renovering

Ved behov startes renovering med rengjøring som angitt over. Påfør deretter et tynt lag med Tarketts Refresher for hardvoksoljede gulv eller OSMO "Liquid Wax Cleaner" som gir langvarig beskyttelse og flekkbestandighet. Bioclean Refresher eller OSMO "Liquid Wax Cleaner" (transparent 3029 og hvit 3087) benyttes også ved fjerning av vanskelige flekker. Se tabell for ytterligere informasjon

Ny behandling

Ved behov for punktbehandling eller hel renovering av gulvet, benytt Bioclean Refresher eller OSMO "Polyx®-oil"(3062).

Smussforebyggende tiltak

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold trengs inne i lokalene. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper. Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for merker og riper på gulvet. Væske må tørkes opp omgående.

Flekkfjerning

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te	Bioclean for hardvoksoljet gulv eller OSMO - Wash and Care
Sjokolade, fett, skokrem, gummi-hælmerker, olje, tjære, asfalt	Bioclean for hardvoksoljet gulv eller OSMO - Liquid Wax Cleaner/Spray
Fargebånd, fargesøl, blekk, kulepenn, leppestift	T-sprit
Urin, oppkast	Bioclean for hardvoksoljet gulv eller OSMO - Wash and Care
Blod	Kaldt vann

Les anvisninger fra leverandørene nøye før bruk.

ADVARSEL!

Risiko for selvantennning når oljeprodukter kommer i kontakt med tekstiler. Tekstil som er benyttet og er satt inn med olje skal umiddelbart legges i vann eller brennes. Skyll umiddelbart med mye vann ved øyekontakt. Oppbevares utilgjengelig for barn

Sett gjerne opp vedlikeholdsanvisningen på et godt synlig sted

Byggrensjøring

HARVOKSOLJET TREGULV

- Støvsug eller tørrmopp gulvet for fjerne løs smuss, f.eks. støv, sagspon og grus.
- Ved behov fuktmoppes gulvet. På større flater kan kombimaskin benyttes. Pass på at vannmengden reduseres til halvparten av det normale. Man bør i tillegg kjøre overlappende slik at det ikke finnes vann igjen på gulvet. Benytt Tarketts Bioclean Refresher for hardvoksoljede gulv eller OSMO "Wash and Care" som rengjøringsmiddel.
- Ved byggrensjøring av gulv i miljøer med risiko for byggestøv, skal gulvet fuktmoppes med et surt rengjøringsmiddel (ph 2–5). Ta f.eks. 2 dl Kalkosan (avkalkningsmiddel) til 10 liter vann. Bytt mopp ofte om den blir veldig skitten. Eventuelt må rengjøringen gjentas om hele gulvet ikke ble tatt. Avslutt med å fuktmoppe med vann og litt ph-nøytralt rengjøringsmiddel. Viktigt! Ikke overdosér! Rengjøringsmetoder som medfører mye vann skader alltid et parkettgulv og må unngås.
- Beskyttelsesmateriell skal slippe gjennom fukt og må ikke misfarge ferdig belegging.

Smussforebyggende tiltak

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter.

Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold trengs inne i lokalene. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper. Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for merker og riper på gulvet. Væske må tørkes opp omgående.

Flekkfjerning

Tarketts hardvoksoljede tregulv har høy flekkresistens. For best mulig resultat bør flekker fjernes straks før de rekker å tørke. Når flekken er borte må gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd fuktig klut.

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te	Bioclean for hardvoksoljet gulv eller OSMO - Wash and Care
Sjokolade, fett, skokrem, gummihælmerker, olje, tjære, asfalt	Bioclean for hardvoksoljet gulv eller OSMO - Liquid Wax Cleaner/Spray
Fargebånd, fargesøl, blekk, kulepenn, leppestift	T-sprit
Urin, oppkast	Bioclean for hardvoksoljet gulv eller OSMO - Wash and Care
Blod	Kaldt vann

Les anvisninger fra leverandørene nøye før bruk.

ADVARSEL!

Risiko for selvantennning når oljeprodukter kommer i kontakt med tekstiler. Tekstil som er benyttet og er satt inn med olje skal umiddelbart legges i vann eller brennes. Skyll umiddelbart med mye vann ved øyekontakt. Oppbevares utilgjengelig for barn.