

TYNNER 3

Produktbeskrivelse

Bostik Fortynning nr 3 er basert på organiske løsemidler og er spesielt tilpasset for bruk i forbindelse med løsemiddelbaserte kontaktlim på kloroprenbasis.

Anvendelsesområde

Bostik Fortynning nr 3 brukes til

kloroprenkontaktlim på løsemiddel- basis for viskositetsregulering, tilberede forstrykerement (primer av kontaktlim) eller som rengjøringsmiddel for limflater og verktøy.

Arbeidsbeskrivelse

Arbeidsbeskyttelse

Produktet er brannfarlig og helseskadelig. Anvendelse forutsetter effektiv ventilasjon eller bruk av beskyttelsesmaske av type A2. For ytterligere informasjon, se produktdatablad (sikkerhetsdatablad.)

Tekniske data

Materialtype:	Fortynningsmiddel
Løsningsmiddel:	Alifatiske og aromatiske hydrokarboner, ketoner.
Konsistens:	Tyntflytende
Farge:	Ufarget - klar
Densitet:	0,78 ± 0,02 g/cm ³
Brannfarlig:	Ja
Flammepunkt:	-19°C
Lagringstid:	Ubegrenset i tett, lukket forpakning når temp. ikke overstiger + 20°C

Bostik A/S

Leif Weldingsvei 10, NO-3208 Sandefjord
Tel. 69 19 06 00
A company of TOTAL
www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse

De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.