

# WALL ADHESIVE

## Beskrivning av produkt

Wall Adhesive är ett tapetlim för uppsättning av olika pappersburna material i torra utrymmen

## Användningsområden

Wall Adhesive är anpassat för uppsättning av pappers- och akrylstrukturtapeter. Underlaget kan vara sugande som gips-, spån- och boardskivor, betong eller puts eller täta som målade underlag. Limmet appliceras med roller, pensel eller med tapetmaskin.

## Arbetsbeskrivning

Förbehandling:

Gips-, spån- och boardskivor: Spackla skivskarvar och skruvhål, slipa samt förlimma de spacklade ytorna.

Betong eller puts:

Spackla, slipa och förlimma de spacklade ytorna.

Befintliga papperstapeter:

Ta bort löst sittande tapeter och skär upp i hörnen. Hål, skarvar och ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas.

Pappersburen vinyltapet:

Lossa och riv bort ytskiktet. För övrigt samma som för papperstapeter.

Målade underlag:

Slipa samt tvätta med målartvätt och skölj med vatten. Ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Grundmålade ytor slipas.

Förlimning:

Spädd med 1 del vatten.

Uppsättning:

Applicera limmet i ett jämnt skikt på tapetens baksida med roller, pensel eller tapetmaskin.

Undvik att lim kommer på tapetens framsida.

Vik ihop våderna och låt dem ligga i några minuter. Limma max 10-15 våder åt gången.

Pressa fast tapeten noga med ett lämpligt verktyg.

Följ materialtillverkarens anvisningar

## Miljö och hälsa

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

---

## Teknisk data

Limtyp	Enkelim
Bindemedel	Modifierad stärkelse
Lösningsmedel	Vatten
Konsistens	Tixotrop
Färg	Benvit
Densitet	1,04 g/cm <sup>3</sup>
Torrhalt	13 ± 2 vikts %
Limåtgång	Ca 4 m <sup>2</sup> /liter beroende på material och appliceringssätt
Furtunningsmedel	Vatten. Limmet bör ej förtunnas
Brandfarlig	Nej
Lagring	12 månader vid + 10 till 20°C i oöppnad förpackning, Skyddas mot frost
Appliceringshjälpmedel	Roller, pensel eller tapetmaskin enligt tapettillverkarens anvisningar
Arbetstemperatur	Ej under + 18°C
Rengöringsmedel	Verktyg rengörs med vatten. Limfläckar tvättas bort med fuktig trasa eller svamp innan det torkat.

## Bostik AB

Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg  
Tfn: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42-19 50 21  
A company of TOTAL  
[www.bostik.se](http://www.bostik.se)

## Disclaimer

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.