

HOMOGENEOUS VINYL
SAFETY FLOORCOVERING


Granit Safe.T

Spesifikasjon

Granit Safe.T er et homogent vinylbelegg med sklihemmende effekt for bruk i offentlige bygg og i våtrom. Leveres i rull. 11 farger, farge- og mønsteravstemt med iQ Granit familien. Granit Safe.T har Safety Clean overflatebehandling for lettere renhold og bedre hygiene. Leveres med vanlig og flerfarget sveisetråd.

GULVTYPE OG BRUKSKLASSE	NORM	Granit Safe.T
Type gulv	EN 649	Sklihemmende homogent vinylbelegg
CE sertifisert		ja
Bruksområde	EN 685	Offentlig miljø : 34 Industri : 43
Certification ISO		Ronneby iso 9001/Ronneby iso 14001
TEKNISKE EGENSKAPER	NORM	Granit Safe.T
Tykkelse slitesjikt	EN 429	2.0 mm
Overflatebehandling		Safe.T Clean
Totaltykkelse	EN 428	2.0 mm
Vekt m ²	EN 430	3000 g
Leveres som	EN 426 Ruller	ca. 25 lpm x 2 m art.nr 3052 ___ 3-sifret fargenummer
TEKNISKE EGENSKAPER	NORM	Granit Safe.T
Dimensjonsstabilitet	EN 434	≤ 0.40 %
Brannspredning	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klasse B _{fl} s1 ≥ 8 kW/m ² Pass
Slitasje	EN 660 : Part 1 EN 660 : Part 2	Gruppe P : ≤ 0.15 mm Gruppe P : ≤ 4.0 mm ³
Inntrykksmerke	EN 433	ca. 0.03 mm
Trinsehjul	EN 425	Godkjent
Elektrostatisk oppladning	EN 1815	< 2 kV
Gulvvarme		Egnet - maks. 27°C
Trinnlydforbedringsverdi		ca. + 4 dB
Varmeledningsevne	EN 12667/DIN 52612	ca. 0.01 m ² K/W
Lysbestandighet	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kjemikaliebestandighet	EN 423	God resistens
Sopp- og bakterie resistent	DIN EN ISO 846-A/C	Gir ikke grobunn for vekst
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130 EN 13893	R10 ≥ 0.3
Barfot test	DIN 51907	Klasse B (≥ 18°)
Farger		11

Tarketts legge- og renholdsanvisning må følges. Se separat anvisning for byggrensjøring. Velger man lyse farger på steder hvor høy nedsmussing forekomme, må man tenke på å tilpasse renholdet. Mindre avvik i farge og mønster kan av produksjontekniske årsaker forekomme. Rett til endringer forbeholdes.



According to European
Classification EN 685



Granit Safe T	Sveisetråd		Granit Safe T	Sveisetråd	
	Plain	Multicolour		Plain	Multicolour
690	1287 249	1290 056	696	1292 379	1290 041
691	1288 255	1290 036	697	1291 811	1290 028
692	1287 407	1290 023	698	1292 383	1290 021
693	1292 375	1290 046	699	1288 327	1290 027
694	1287 332	1290 059	700	1292 384	1290 035
695	1291 210	1290 038			

Information

NORGE
Tarkett AS

Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
e-post : info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no



www.tarkett.com