

Accent
Acoustic

Accent
Compact

Accent
Loose Lay



CERTIFICATION & CLASSIFICATION	Standards	Accent Acoustic	Accent Compact	Accent Loose lay
Type of floorcovering	EN 651 & EN 649	Heterogeneous Acoustic Vinyl	Heterogeneous Compact Vinyl	Heterogeneous Compact Vinyl for loose lay
Classification	EN 685	34	34/43	34/43
CE certification	EN 14041	Yes	Yes	Yes
Impact sound reduction	EN ISO 140-8EN 717/2	D Lw = 19 dB	D Lw = 2 dB	D Lw = 4 dB
Acoustical improvement	NF S 31-074	L, n, e, w < 65 dB	L, n, e, w < 85 dB	L, n, e, w < 75 dB
TECHNICAL CHARACTERISTICS	Standards	Accent Acoustic	Accent Compact	Accent Loose lay
Wear layer thickness	EN 429	0,65mm	0,8mm	0,8mm
Surface treatment		TopClean XP	TopClean XP	TopClean XP
Total thickness	EN 429	3,35 mm	2,00 mm	2,1 mm
Abrasion group	EN 660-2	Group T, ≤ 2 mm ³	Group T, ≤ 2 mm ³	Group T, ≤ 2 mm ³
Total weight	EN 430	3240 g/m ²	3100 g/m ²	3140 g/m ²
Form of delivery	EN 426 Rolls	23 x 2 m	23 x 2 m	23 x 2 m
TECHNICAL PERFORMANCE	Standards	Accent Acoustic	Accent Compact	Accent Loose lay
Dimensional stability	EN 434	< 0,10%	< 0,10%	< 0,10%
Reaction to fire	EN 13501-1	Bfl s1	Bfl s1	Bfl s1
Static indentation	EN 433	0,12 mm	0,03 mm	0,03 mm
Castor chair	EN 425	No damage	No damage	No damage
Light fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Chemical resistance	EN 423	High resistance	High resistance	High resistance
Electrostatic properties	EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Curl resultant to heat	EN 434	≤ 8 mm	≤ 8 mm	≤ 8 mm
Thermal resistance	EN 10456	0,04 m2 K/W	0,03 m2 K/W	0,03 m2 K/W
Underfloor heating	EN 12524	Suitable / Maximum 27 °C	Suitable / Maximum 27 °C	Suitable / Maximum 27 °C
Slip resistance	DIN 51130 EN 13893	R9 0,3	R9 0,3	R9 0,3
Colours		36	19	5

S Tarketts läggings- och skötselanvisningar skall följas. Tänk på att anpassa städningen om ni väljer ljusa golv där hög nedsmutsning förekommer. Av tryck-tekniska skäl kan golvens färger på bilder avvika något från de verkliga färgerna. Mindre variationer i färg och mönster från kollektionsprov kan förekomma.

DK Tarketts instruktioner vedr. installation, rengöring og vedligeholdelse skal følges. Der kan forekomme mindre farvevariationer i forhold til fotos og prøvekolektion. Tilpas rengøringszoner og løbende rengøring til belastningen og vær specielt opmærksom ved valg af meget lyse farver.

N Tarketts legge- og renholdsanvisning må følges. Se separat anvisning for byg-grengjøring. Velger man lyse farger på steder hvor høy nedsmussing forekommer, må man tenke på å tilpasse renholdet. Mindre avvik i farge og mønster kan av produksjonstekniske årsaker forekomme.

FI Tarketin asennus- ja hoito-ohjeita tulee noudattaa. Käyttöönottosiivoukseen on oma ohje. Vaaleat värit vaativat enemmän ja tiheämpää hoitoa varsinkin tiloissa, joissa likaantumisasiaste on korkea. Näytteiden tai kuvien värit saattavat valmistus-teknisistä syistä hieman poiketa varsinaisen tuotteen väreistä.



Information

SWEDEN Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel: 0771-25 19 00 - Fax: 08-96 62 83
info@tarkett.se
www.tarkett.se

NORWAY Tarkett AS
Omstedgata 2
3012 Drammen
Tel: 32 20 92 00 - Fax: 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

DENMARK Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel: 43 90 60 11 - Fax: 43 90 37 00
info.dk@tarkett.se
www.tarkett.se

FINLAND Tarkett OY
Lars Sonckin kaari 10
02600 Espoo
Tel: 09 4257 9000 - Fax: 09 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi



www.tarkett.com