

## I.D. Premier Wood, Stone og Design

I.D. Premier er et heterogent glassfiberforsterket høykvalitets designgulv av PVC. Leveres i fliser og strips med fastet kanter. Overflaten er forsterket med TopClean XP PUR. Mønsterbildet er trykt separat på fotografisk film, hvilket gir et svært detaljert og eksakt mønsterbilde. Gulvene tåler stor belastning i offentlig miljø, og det brede utvalget av naturtro, ensfargete og fotografisk avbildede mønstre gjør dem spesielt egnet i f.eks. butikker og forretningslokaler der slitaskravene og kravene til design er høye.

### Sortiment

I.D. Premier finnes i både 0,55 mm og 0,7 mm slitesjikt. I.D. Premier fås i tre ulike kolleksjoner: Premier Wood, Stone og Design. Totalt over 190 referanser i ulike mønster og størrelser.

### Installering

Flisene/stripsen hellimes mot underlaget, se separat anvisning fra Tarkett, eller [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no). For egnet lim, se limleverandørenes anbefalinger.

### Vedlikehold

I.D. Premier med TopClean XP PUR har et enkelt og rimelig vedlikehold. Se separat vedlikeholdsanvisning fra Tarkett, eller på [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no)

### Miljø

Produksjonen skjer i miljøsertifiserte anlegg (ISO 9001 og ISO 14001) Tarkett tar imot installasjonsspill som sendes til gjenvinningsentralen i Ronneby, Sverige.

Egenskap	Metode/standard	I.D. Premier 0,7 mm	I.D. Premier 0,55 mm
Type gulvbelegg	EN 649	Heterogent vinylgulv, fliser og strips	Heterogent vinylgulv, fliser og strips
Bruksklasse	EN 685	34, 43	33, 42
Total tykkelse	EN 428	2,5 mm	2,5 mm
Tykkelse slitesjikt	EN 429	0,7 mm	0,55 mm
Vekt/m <sup>2</sup>	EN 430	3,9 kg	3,9 kg
Slitasje	EB 660-2	Klasse T	Klasse T
Avtrykksfølsomhet	EN 433	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
Stolhjulbelastning	EN 425	Godkjent	Godkjent
Gulvvarme	-----	Godkjent – maks. 27 °C	Godkjent – maks. 27 °C
Spredning av brann	EN ISO 13501-1	Bfl s1	Bfl s1
Lysbestandighet	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Kjemikaliebestandighet	EN 423	God resistens	God resistens
Farger		Wood 47, Stone 26 og Design 13	Wood 47, Stone 26 og Design 13
Leveringsform Wood	EN 427	Strips 15,7x94,2 cm; 27/strips/pk.= 4,0 m <sup>2</sup> Strips 7,85x94,2 cm 54 strips/pk.= 4,0 m <sup>2</sup>	Strips 15,7x94,2 cm; 27/strips/pk.= 4,0 m <sup>2</sup> Strips 7,85x94,2 cm 54 strips/pk.= 4,0 m <sup>2</sup>
Leveringsform Stone & Design	EN 427	Fliser 47,1x47,1 cm; 18 fliser/pk.= 4,0 m <sup>2</sup>	Fliser 47,1x47,1 cm; 18 fliser/pk.= 4,0 m <sup>2</sup>

Tarketts legge- og vedlikeholdsanvisninger skal følges. Husk å tilpasse renholdet hvis du velger lyse gulv der det forekommer kraftig tilsmussing.

Av trykktekniske grunner kan gulvenes farger på bilder avvike noe fra de virkelige fargene. Mindre variasjoner i farge og mønster fra kolleksjonsprøver kan forekomme. Med forbehold om endringer.