

Tecsom 4120 Galerie

Produktbeskrivelse:

TECSOM 4120 er en teppekvadrat av høy kvalitet. Solution Dyed garn gir teppe svært gode slitasje- og renholdsegenskaper. Baksiden er av glassfiberarmert vinyl som gir en svært god dimensjonsstabilitet.

Bruksområde:



TECSOM 4120 er utviklet for miljøer med krav til lydkomfort, gangkomfort, slitestyrke og renhold. Naturlige bruksområder vil være; offentlige miljøer som kontor, forretninger, skoler, barnehager, sykehjem og andre gulv der det stilles krav til gangkomfort og god trinnlydisolasjon.

Spesifikasjoner:

			Målenorm	Resultat
Fibermateriale	100% PA Solution Dyed	Garnvekt		1200 g/ m ²
Gauge	1/10 Velour	Branntest	EN ISO 9239-1	C _f s1
Antall	50 /10 cm	Lysbestandighet	NS-EN 20105-B02	7
Tetthet	205000 /m ²	Varmegjennomgangs- motstand	NS-EN 12524	0,10 K/W m ²
Dimensjon	50x50 cm	Trinnlydsdemping	ISO 717/2	ΔLw 26 dB
m ² pr. pakke	5 m ²	Elektrisk motstand	NS-EN 1815	≤ 10 ¹⁰ Ω
Totaltykkelse	8,5 mm	Motst. rullende hjul	NS-EN 985	OK
Totalvekt	5100 g/ m ²	Dimensj.stabilitet	NS-EN 986	≤ 10%
Garnhøyde	5,1 mm			

Legging:

TECSOM 4120 kan legges på alle gulv som er tørre, rene, plane og med tilfredsstillende stabilitet. Før legging skal fuktigheten måles i undergulvet, konf. NS 3420. Ved legging av flere kartonger, skal kartongene sorteres og legges i rekkefølge. Det skal anvendes gulvlim anbefalt for Teppeliser med PVC bakside. I de fleste tilfeller er en fixeringslim tilstrekkelig å bruke. Dette gjør det også enklere å bytte ut skadete teppekvadrater.



Renhold:

Se egen renholdsanvisning - RENGJØRINGSANVISNING FOR TEKSTILGULV .