

Linoleum xf™

Specification

S Innehåll: Trä- och korkmjöl, linolja, naturharts och färgpigment. BSAB MFF.
EN 548: Homogen linoleum på juteväv.
EN 686: Homogen linoleum på juteväv och med baksida av PU-skum.
FI Koostumus: puu- ja korkkiihioke, pellavaöljy, luonnonharts, väripigmentit.
EN 548: Täysin homogeeninen juuttipohjainen linoleumipäällyste.
EN 686: Vaahtopohjainen linoleumi.

N Innhold: Tre- og korkmel, linolie, naturharpikser og pigmenter.
EN 548: Homogen linoleum på jutevæv, overflateforsterket med xf.
EN 686: Homogen linoleum på jutevæv og med bakside af PU-skum.
DK Indhold : Træ-, korkmel, linolie, naturlig harpiks og farvepigment.
EN 548: Homogen linoleum gulvbelægning på bærelag af jutevæv.
EN 686: Homogen linoleum gulvbelægning på jutevæv og med bagside af PU-skum.

TEKNISKA EGENSKAPER - TEKNISKE EGENSKAPER - TEKNISKE TIEDOT - TEKNISKE DATA	STANDARDS	Veneto xf™ 2,0 mm	2,5 mm	Veneto Acoustic xf™ 3,8 mm	Allegro xf™ 2,5 mm	Etrusco xf™ 2,5 mm
Bruksklass - Bruksområde - Käyttöalue - Klasse	EN 685	23 32 41	23 34 42	23 33 41	23 34 42	23 34 42
KONSTRUKTION - TEKNISKE EGENSKAPER - TEKNISKE TIEDOT - TEKNISKE EGENSKAPER	STANDARDS	Veneto xf™		Veneto Acoustic xf™	Allegro xf™	Etrusco xf™
Ytbehandling - Overfladebehandling - Pintakäsittely - Overfladebehandling		xf™ surface		xf™ surface	xf™ surface	xf™ surface
Total tjocklek - Totaltykkelse - Kokonaispaksuus - Total tykkelse	EN 428	2,0 mm		3,8 mm	2,5 mm	2,5 mm
Vikt/m² - Vekt/m² - Paino/m² - Vægt pr. m²	EN 430	ca/n. 2,4 kg		ca/n. 3,0 kg	ca/n. 3,0 kg	ca/n. 3,0 kg
Intrycksåtkänslighet - Intrycksmerke - Jännöspainuma - Indtryksmærker	EN 433	ca/n. 0,07 mm		ca/n. 0,08 mm	≤ 0,20	ca/n. 0,08 mm
Flexibilitet - Fleksibilitet - Joustavuus - Bestemmelse af bøjelighed	EN 435 Method A	≤ 25 mm Ø		≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø
Leveransform (Rullar) - Leveres som (Ruller) - Pakkausmuoto (Rulla) - Leveringsform (Banevare)	EN 426	20-30 lpm/jm/lbm x 2 m		20-30 lpm/jm/lbm x 2 m	20-30 lpm/jm/lbm x 2 m	
Art. Nr. (3 siffrigt fargennummer - 3-cifret farvenummer - 3-siffrigt färgnummer) - Tuotenro (3-numeroin värinnumero)		1871	1872	(Veneto) 1892 (Allegro) 1847	1842	1877
PRESTANDA - TEKNISKE EGENSKAPER - TEKNISKE TIEDOT - TEKNISKE EGENSKAPER	STANDARDS	Veneto xf™		Veneto Acoustic xf™	Allegro xf™	Etrusco xf™
Spridning av brand - Brann - Paloluokka - Brandgodkendelse	EN 13501-1	C _{fl} s1		C _{fl} s1	C _{fl} s1	C _{fl} s1
Stegjud förbättringsvärde - Trinnlydforbedringsverdi - Askeläänen parannusarvo - Trinlydsdæmpning	ISO 140-8 EN ISO 717-2	≤ 4 dB		≤ 6 dB	18 dB	≤ 6 dB
Stegjud förbättringsvärde (Linoleum + Elafono) - Trinnlydforbedringsverdi (Linoleum + Elafono) - Askeläänen parannusarvo (Linoleum + Elafono) - Trinlydsdæmpning (Linoleum + Elafono)	ISO 140-8 EN ISO 717-2	14 dB		15 dB	14 dB	14 dB
Stolhjulbelastning - Trinsehjul - Kontorituoli - Kontorstolehjulbelastning	EN 425	Godkänd - Eget - Kestää konttoripöytätuolin - Oplyder krav til kontorstolehjulbelastning.				
Motståndsförmåga mot cigarettglöd - Sigarett glor - Tupakantumpit - Cigaretmærker	EN 1399	Motståndskraftig mot cigarettglöd. - Motståndsyktig mot sigarett stumping. Brennerke fjernes med stålull og såpe. Etter tørk pålegges ny polish. - Kestää palavan tupakantumpin. - Modstandsyktig overfor cigaretgløder.				
Elektrisk uppladdning - Elektrostatisk oppladning - Antistaattisuus - Elektrostatiska egenskaber	EN 1815	< 2 kV		< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Kemikaliebeständighet - Kjemikaliebestandighet - Kemikaalien kesto - Modstandsevne mod pletter	EN 423	Motståndskraftig mot utspädda syror, oljor, fett och lättflyktiga lösningsmedel. Tål ej alkaliska produkter. - Motstandsyktig mot fortynnede syrer, oljer og fett. Ikke alkaliebestandig. - Kestää laimennettuja happoja, öljyjä ja mietoja liuottimia. Ei kestä emäksiä. - Modstandsyktig overfor fortyndet syre, oljer, fett og milde opløsningsmidler. Tåler ikke alkaliske produkter.				
Värmegenomgång - Varmeledningsevne - Lämpövastus - Varmegennemtrængning	EN 12524	0.012 m² K/W		0.015 m² K/W	0.040 m² K/W	0.015 m² K/W
Golvvarme - Gulvvarme - Lattialämmitys - Gulvvarme		Godkänd max - Eget maks. - Hyvaksytty enint. - Eget max 27 °C				
Ljushärdighet - Lysbestandighet - Valonkesto - Lysægthed	ISO 105-B02 Method 3	≥ 6		≥ 6	≥ 6	≥ 6
Färger - Farger - Värefä - Farver		50		50	30	8
		10		10	10	10

Rätt till ändring förbehålles - Ovennevnte informasjon kan bli endret ved produktendringer - Oikeus muutoksiin pidätetään - Ret til ændringer forbeholdes (09/11).

S Tarketts läggings- och skötselanvisningar skall följas. Tänk på att anpassa städningen om ni väljer ljusa golv där hög nedsmutsning förekommer. Av trycktekniska skäl kan golvens färger på bilder avvika något från de verkliga färgerna. Mindre variationer i färg och mönster från kollektionsprov kan förekomma. Linoleumytans gula ton, som beror på oxidation, försvinner efter en tid i ljus.

FI Tarketin asennus- ja hoito-ohjeita tulee noudattaa. Vaaleat värit vaativat enemmän ja tiheämpää hoitoa varsinkin tiloissa, joissa likaantumisasieste on korkea. Näytteiden tai kuvian värit saattavat painoteknisistä syistä hieman poiketa varsinaisen tuotteen väreistä. Linoleumissa esiintyvä kellastuminen, "hapettuminen", häviää, kun linoleumi on ollut jonkin aikaa päivänvalossa.

N Tarketts legge- og renholdsanvisning må følges. Se separat anvisning for bygg- rengjøring. Velger man lyse farger på steder hvor høy nedsmussing forekommer, må man tenke på å tilpasse renholdet. Mindre avvik i farge og mønster kan av produksjonstekniske årsaker forekomme.

DK Tarketts instruktioner vedr. installation, rengøring og vedligeholdelse skal følges. Der kan forekomme mindre farvevariationer i forhold til fotos og prøvekollektion. Tilpas rengøringszoner og løbende rengøring til belastningen og vær specielt opmærksom ved valg af meget lyse farver.

<p>Veneto xf™</p> <p>93% 78.4% 100% 10% Better Indoor Air Quality *TVOC AT 28 DAYS</p>	<p>Veneto Acoustic xf™</p> <p>76.4% 67.4% 100% 10% Better Indoor Air Quality *TVOC AT 28 DAYS</p>	<p>Allegro xf™</p> <p>93% 78.5% 100% 10% Better Indoor Air Quality *TVOC AT 28 DAYS</p>	<p>Etrusco xf™</p> <p>92.6% 77.2% 100% 10% Better Indoor Air Quality *TVOC AT 28 DAYS</p>
---	--	--	--

<p>EN 14041:2004 Manufactured by: Tarkett SpA 05036 Narni ITALY EN 548 Linoleum xf™</p>	<p>EN 14041:2004 Manufactured by: Tarkett SpA 05036 Narni ITALY EN 686 Linoleum Acoustic xf™</p>
---	--

Tarkett ISO 14001
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

Tarkett ISO 9001
QUALITY SYSTEM



Sverige, Tarkett AB, Box 4538, 191 24 Sollentuna • Telefon 0771-25 19 00 • Telefax 08-96 62 83 • info.se@tarkett.com • www.tarkett.se

Danmark, Tarkett A/S, Industrivej 2, 2640 Hedehusene • Telefon 43 90 60 11 • Fax 43 90 37 00 • info.dk@tarkett.com • www.tarkett.dk

Norge, Tarkett AS, Omstedgata 2, 3002 Drammen • Telefon 32 20 92 00 • Telefax 32 20 92 01 • info.norway@tarkett.com • www.tarkett.no

Suomi, Tarkett Oy, Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo • Puhelin (09) 5406 5870 • Telefax (09) 5406 5871 • info.fi@tarkett.com • www.tarkett.fi