



Ytelseserklæring

Nr 011

1. Produktnavn: **Arbor Malingsklar Grunnet spon 12 mm**
2. Produkttype: 12 mm Vegg Grunnet **Sponplate type: NS-EN 312 P4**
3. Bruksområde: **Plater for innvendig bruk under tørre forhold**
4. Produsent: **Arbor-Hattfjelldal AS, 8690 Hattfjelldal, Norge**
5. System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse: **System 4**
6. Harmonisert standard: **NS-EN 13986:2004+A1:2015**
Akkreditert laboratorium: **Norsk Treteknisk Institutt, identifikasjonsnr. 1070**
7. Angitte ytelser:

Vesentlige egenskaper:	Ytelse:	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Tykkelse i mm	12 mm	NS-EN 13986:2004 +A1:2015
Bøystyrke	16 MPa	
Elastisitetsmodul	2300 MPa	
Tverrestrekkfasthet	0,40 MPa	
Tykkelsessvelling 24 t	<16 %	
Fuktbestandig etter syklisk test:		
- Tykkelsessvelling		
- Tverrestrekkfasthet		
Brannklasse	D-s2,d0	
Formaldehydklasse	E1	
Luftlydisolasjon	Ikke bestemt	
Lydabsorpsjonskoeffisient:		
• Frekvensområde 250 – 500 Hz	0,10	
• Frekvensområde 1000 – 2000 Hz	0,25	
Varmekonduktivitet λ	0,15 W/(m K)	
Vanndamppermeabilitet μ , våt/tørr	15/50	
Biologisk bestandighet	Ikke bestemt	
Pentaklorfenolinnhold	< 5 ppm	

8. Ytelsen for varen som angitt i punkt nr. 1 og 2 er i samsvar med ytelsen angitt i punkt 7.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt 4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Knut R. Dalen – Kvalitetsleder
Hattfjelldal 01.07.2017