

Wafix

Innvendig avløpssystem

Leverandør: Norsk Wavin AS

Tekniske data:

Dimensjoner	32mm, 50mm i hvit farge 50mm, 75mm, 90mm, 110mm i sort farge
Bruksområde	Innvendig, støydepende avløpssystem i polypropylen
Temperaturområde	60°C langtid og 95°C kortvarig belastning <30ltr/m i 2 min)
Densitet	901 kg/m ³ , DIN 53735
Lineær ekspansjon	0,15 mm/mK
Materiale	Mineralforsterket PP . Halogenfrie
Pakningsmateriale	TPE
Farge	RAL 9005 (Sort) RAL 9003 (Hvit)
Standard	I henhold til NS-EN 1451-1, NS-EN 1451-2
Godkjenning og kontroll	Nordic Polymark gjennom Insta-Cert
Brannklassifisering	Det foreligger ingen branntest, men antas samme tiltak som Sitech+
Lydklassifisering	Det foreligger egne tester fra Fraunhofer Institutet i Stuttgart
Kjemisk bestandighet	I.h.t ISO/TR 10358 (PP)

Generelt	For ytterligere informasjon, se monteringsanvisning tilgjengelig på Wavin.no eller NOBB database
Godkjenning	Wavin AS+ er godkjent for bruk i EU og EFTA-land
Kvalitetssikring	Norsk Wavin er sertifisert av DS Certifisering etter ISO 9001
HMS	Helsefare - Ingen Brannfare – Se monteringsveiledning Helsefare ved brann – antatt ingen, men sørg for god utlufting, og kontakt lege ved eksponering av røyk.
Lagring	Oppbevar rørene slik at de holder seg ripefrie og pene. Unngå langvarig eksponering i sol. Rør skal ikke stables i bundter høyere enn 1,5m
Montering	Som angitt i Wavin sin monteringsveiledning. Rør spissende avfases ca.15° og rengjøres før montering
Vedlikehold	Produktet i seg selv trenger ikke vedlikehold. Ved eventuelle feil, kontakt Norsk Wavin
Gjenvinning	Norsk Wavin har ikke egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet. Produktet skal leveres til egnet deponi for korrekt destruering
Utstedt	17.01.2022