

# SPONPLATELIM

## EGENSKAPER:

Fugger sponplatelim er en elastisk syntetgummi med spesielle egenskaper som gjør at limen kan anvendes fra ca.  $-5^{\circ}\text{C}$   $+25^{\circ}\text{C}$ . Og den har egenskapene som passer spesielt godt for plattformprinsippet.

## BRUKSOMRÅDER:

Til liming inne og ute av sponplater med not og fjær mot bjelkelag jfr. plattformprinsippet.

## BEARBEIDELSE:

Lim flatene må være ren, fri for is og vann. Påfør rikelig med lim i strenger på bjelkelaget, så vel not og fjær. Monter umiddelbart. Kompletter limingen med spiker eller skruer. Limen skal trenge opp i skjøtene, slik at den forseglar mot fuktinntrengning. Overskytende lim masse skrapes bort.

Type:	Enkel lim.
Bindemiddel:	Syntetgummi og harpiks
Løsningsmiddel:	Toluen og industribensin
Farge:	Gulbeige
Konsistens:	Smidig pasta
Fortynningsmiddel:	Bør ikke fortynnes.
Materialforbruk:	v/ Ø 4mm ca 80lmt. pr. patron.
Tørrstoffinnhold:	Ca. 67%
Egenvekt:	Ca. 1070 kg/m <sup>3</sup>
Arbeidstemperatur:	$-5^{\circ}\text{C}$ - $+25^{\circ}\text{C}$
Temp. bestandig:	$-40^{\circ}\text{C}$ + $100^{\circ}\text{C}$
Holdbarhet:	1 år i lukket emb. tørt og kjølig., $-10^{\circ}\text{C}$ + $25^{\circ}\text{C}$
Forpakning:	0,3 ltr.
Brannfarlig:	Ja
Herdetid:	1 - 20t. avhengig av temp. og tykkelse
Optimal limeffekt:	14 dager

\*De anbefalinger, anvisninger og tekniske data som er oppgitt, er gitt i god tro, og basert på de best mulige praktiske tester.

TEKNI SK DATA