

<b>Produktgruppe</b>	<b>DL rør</b> <b>PE rør på kveil for beskyttelse av fiberkabel.</b>								
<b>Produsent</b>	Norsk Wavin AS, 1086 Oslo, Telefon 22 30 92 00								
<b>Tekniske data</b>	<table><tr><td>Dimensjoner</td><td>7mm, 8mm, 12mm, 14mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm</td></tr><tr><td>Farge</td><td>Rød, gul, grønn, orange, blå</td></tr><tr><td>Materiale</td><td>Polyetylen (PE), PE50 Densitet: 0,95 kg/dm<sup>3</sup></td></tr></table>	Dimensjoner	7mm, 8mm, 12mm, 14mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm	Farge	Rød, gul, grønn, orange, blå	Materiale	Polyetylen (PE), PE50 Densitet: 0,95 kg/dm <sup>3</sup>		
Dimensjoner	7mm, 8mm, 12mm, 14mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm								
Farge	Rød, gul, grønn, orange, blå								
Materiale	Polyetylen (PE), PE50 Densitet: 0,95 kg/dm <sup>3</sup>								
<b>Godkjenning</b>	Testet etter Telenor Draft								
<b>Kvalitetssikring</b>	Norsk Wavin A/S er sertifisert av DS Certificering etter ISO 9001								
<b>HMS</b>	<table><tr><td>Helsefare</td><td>Produktene er ikke helsefarlige, HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd.</td></tr><tr><td>Brannfare</td><td>PE er et brennbart materiale. Flamme punkt ca. 380 °C Ved brann dannes bl.a. CO, CO<sub>2</sub>, og H<sub>2</sub>O</td></tr><tr><td>Helsefare ved brann</td><td>CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.</td></tr><tr><td>Halogener</td><td>PE-materiale avgir ikke klorgass ved brann og er således <b>halogenfritt</b></td></tr></table>	Helsefare	Produktene er ikke helsefarlige, HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd.	Brannfare	PE er et brennbart materiale. Flamme punkt ca. 380 °C Ved brann dannes bl.a. CO, CO <sub>2</sub> , og H <sub>2</sub> O	Helsefare ved brann	CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.	Halogener	PE-materiale avgir ikke klorgass ved brann og er således <b>halogenfritt</b>
Helsefare	Produktene er ikke helsefarlige, HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd.								
Brannfare	PE er et brennbart materiale. Flamme punkt ca. 380 °C Ved brann dannes bl.a. CO, CO <sub>2</sub> , og H <sub>2</sub> O								
Helsefare ved brann	CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.								
Halogener	PE-materiale avgir ikke klorgass ved brann og er således <b>halogenfritt</b>								
<b>Lagring</b>	Lagring på avrettet underlag. Rørene bør beskyttes mot direkte sollys over lengre tid.								
<b>Montering/Skjøting</b>	Skjøtes med mekaniske koblinger beregnet for PE rør.								
<b>Legging</b>	Som angitt i DnP's leggeanvisning for plastrør for kabelrør.								
<b>Vedlikehold</b>	Produktet i seg selv, trenger ikke vedlikehold.								
<b>Gjenvinning</b>	PE kan resirkuleres. Norsk Wavin har ikke en egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet.								
<b>Spill og avfall</b>	Deponering på fylling eller brennes. Ved forbrenning vil produktet ikke belaste miljøet utover CO <sub>2</sub> emisjonen.								
<b>Utstedt:</b>	Oslo, September 2019								