

# TEKNISK DATA

Venticryl

Fugemasse

26.03.2015

## PRODUKT BESKRIVELSE

Venticryl er en vannbasert fugemasse som reagerer med luftfuktighet til en elastisk fugemasse. Fugemassen er bruksferdig, vannresistent, overmalbar og vibrasjonsdempende. Vedheft til de fleste byggmaterialer, dertil høy aldrings- og værbestandighet.

## PRODUKT EGENSKAPER

1 K fugemasse	bruksklar	
CE godkjenning	EN 15651-1	
Egenvekt g/cm <sup>3</sup>	ca. 1,67 - 1,71	
Shore A hardness	ca. 32 ± 3	
Hinnedannelse	1-2mm / 24t	
Bevegelsesopptak	7,5%	
Gjennvinning	> 40%	
Volumforandring	< 15%	
Bruddforlengelse	> 250%	
Klebe evne	DIN 4108-7	
Overmalbar	Ja	
Temp. bestandig	-40°C + 85°C	herdet fugemasse
Arb. Temp.	ca. 5°C + 40°C	
BREEAM KLASSIFISERT	Egendeklarering	

## PRODUKT DATA

Farge	grå
Emballasje	300 ml patroner
Oppbevaring	tørt og kjølig - +5°C + 30°C Frostfritt
Holdbarhet	12 mnd.

## FUGE UNDERLAG

Underlaget må være rent, tørt, homogent, plant, fri for fett, støv og løse partikler. Maling og andre løssittende underlag bør fjernes.

## BEGRENSNINGER

Må ikke anvendes på underlag som svette olje, løsemidler og plasticiser.

Fugger Norge AS, Ulsmågeveien 30, 5224 Nesttun pr. Bergen, Norge  
Telefon 0047 55224622.... [www.firma@fugger.no](http://www.firma@fugger.no)