

TEKNISK DATA

FUGGER

ACRYL

Fugemasse

26.03.2015

PRODUKT BESKRIVELSE

Fugger Acryl er en vannbasert fugemasse som reagerer med luftfuktighet til en elastisk fugemasse. Fugemassen er bruksferdig, vannresistent, overmalbar og vibrasjonsdempende. Vedheft til de fleste byggmaterialer, dertil høy aldrings- og værbestandighet.

PRODUKT EGENSKAPER

1 K fugemasse	bruksklar	
CE godkjenning	EN 15651-1	
Egenvekt g/cm ³	ca. 1,67 - 1,71	
Shore A hardness	ca. 32 ± 3	
Hinnedannelse	1-2mm / 24t	
Bevegelsesopptak	7,5%	
Gjennvinning	> 40%	
Volumforandring	< 15%	
Bruddforlengelse	> 250%	
Klebe evne	DIN 4108-7	
Overmalbar	Ja	
Temp. bestandig	-40°C + 85°C	herdet fugemasse
Arb. Temp.	ca. 5°C + 40°C	
BREEAM KLASSIFISERT	Egendeklarering	

PRODUKT DATA

Farge	hvit, grå
Emballasje	300 ml patroner - 600 ml poser
Oppbevaring	tørt og kjølig - +5°C + 30°C Frostfritt
Holdbarhet	12 mnd.

FUGE UNDERLAG

Underlaget må være rent, tørt, homogent, plant, fri for fett, støv og løse partikler. Maling og andre løssittende underlag bør fjernes.

BEGRENSNINGER

Må ikke anvendes på underlag som svette olje, løsemidler og plasticiser.

Fugger Norge AS, Ulsmågeveien 30, 5224 Nesttun pr. Bergen, Norge
Telefon 0047 55224622.... www.firma@fugger.no