

ASFALT LIM

PRODUKTBESKRIVELSE:

Fugger Asphaltlim er en bruksklar plast elastisk fugemasse, med base Bitumen. Den tiksotropiske konsistens, er stabil, lett å påføre, vanntett og motstandsdyktig mot Fortynnede syrer og baser, industriell forurensning og forvitring, slitesterk og bli ikke porøs, selv ved minusgrader.

BRUKSOMRÅDER:

Tetting og tilkoblinger i gulv, vegg og tak med liten bevegelse. Som for eksempel: Små sprekker, takmembraner (søm) flatt tak, lekkasje i forbindelse med tilkobling av Plater som: bly, aluminium, kobber eller sink.

BEARBEIDELSE:

Overflaten må være ren, stabil og sugende flater må grunnes. Påføringen kan gjøres med sparkel eller slikkepotte. Ved lav temp. bør massen oppbevares i oppvarmet område, for å hindre jevning av massen.

Asfaltlim er ikke kompatibel med Styropor.

EGENSKAP	VERDI
PRODUKT	Bitumen
HERDESYSTEM	Løsemiddel
EGENVEKT	1,08 – 1,15 g/cm ³
HINNEDANNELSE	8 – 15 min.
GJENNOMHERDING	1mm/24t
KJEMISK RESISTENS	Høy
BRUDDFORLENGELSE	±200 %
BEVEGELSE SOPPTAK	5 %
VOLUMFORANDRING	<15 %
TEMP. BESTANDIG	-60 °C + 90 °C v/3t (+ 100 °C)
UV-STABILITET	Høy
ARB. TEMP.	-10 °C + 35 °C
LAGRINGS TEMP.	-15 °C + 30 °C
LAGERSTABILITET	12 mnd. uåpnet forpakning, tørt/kjølig
RENGJØRING	WONDER WIPES, White Spirit
INNHold	310 ml ptr. – 1kg.bx

* De anbefalinger, anvisninger og tekniske data som er oppgitt, er gitt i god tro, og basert på de best mulige praktiske tester
Fugger er ikke ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader. Fugger's ansvar begrenser seg til spesifikk salgsbetingelsene for dette produkt.
Det er bruker som selv har ansvar for kompatibilitet.