

ALL IN ONE

PRODUKTBESKRIVELSE:

Fugger All in One er en høyteknologisk silikon fugemasse, som er lett å bearbeide (lav viskositet). Herder krympefritt til en gummielastisk masse, som har meget gode lim egenskaper (test: VDI 6012).er syrefri, og er tilsatt sopphekkende middel. Høy resistens mot sopp og bakterier (test: ISO 848), dertil stor aldrings- og UV bestandighet.

BRUKSOMRÅDER:

Liming og forsegling (inne/ ute) av kjøll og fryserom. Fuging / forsegling av bad og våtrom. Ingen oversmitting til porøse flater eller naturstein. Limer meget godt til pulver/lakkerte flater og metaller (syrefri-ikke rust danene). Toppforsegling av betong, murverk, gips, PVC, trevirke og glass

BEARVEIDELSE:

Fugeområdet må være tørt, støv- og fettfri for optimal lim og forseglings effekt. Unngå større belastninger, skader eller tilsmussing av fugemassen i herdeprosessen.

| | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| EGENVEKT | Tr.1,02/1,04 | Pigm. 1,05/1,22 |
| KONSISTENS | Pasta | Syrefri |
| HERDESYSTEM | Oxim | |
| SHORE A HARDNESS | 25/40 | |
| HINNEDANNELSE | 12/18 min. | |
| GJENNOMHERDING | >1mm/24 timer | |
| BEVEGELSEOPPTAK | 25 % | |
| BRUDDFORLENGELSE | 500 % | |
| UV- BESTANDIG | HØY | |
| TEMP. BESTANDIG | -60 °C + 180 °C | Kort. 220 °C |
| ARB. TEMP. | +5 °C + 45 °C | |
| LAGERSTABILITET | 12/18 mnd. | I uåpnet patron, tørt og kjølig |
| OVERMALBAR | Nei | |
| EMULSJONSTEST | Ja | |
| ELOKSERT/PULVERLAKKERT | LIMEGENSKAPER HØY | VDI 6012 |
| MOTSTAND: SOPP OG MUGG | SVÆRT GOD | ISO 848 |
| INNHALD | 290ml | |
| RENGJØRING | Wonder Wipe, White Spirit | |