

Teknisk datablad

BYGG OG VÅTROM SILIKON

Produktbeskrivelse

Fugger Bygg og Våtrom silikon er en høyverdig nøytral fugemasse som er tilsatt sopphekkende middel, er luktfri og herder krympefri til en gummielastisk masse. Ekstrem god vedheft til: Betong, murverk, gips, keramisk flis, glass, glasserte/emaljerte flater, kjøll- og fryserom paneler.

Bearbeidelse

Fuges på plant, tørt, fettfri og støvfritt underlag. Tilsmussete flater kan rengjøres med fettoppløselig middel eller Wonder Wipe. Eventuelt kan primer bruke. Porøse/sugende flater bør primes.



Produktegenskaper

Herdesystem	Oxim
CE godkjent	IFT Rosenheim 0757 EN15651-1
Egenvekt g/cm ³	≈0,98 – Transparent og 1,02 Pigmentert
Shore A hardness	Ca. 18 ± 3
Hinnedannelse	Ca. 8 – 25 min
Herdetid	Ca. 1 – 2mm/24t. Avhengig av temp.
Bevegelsesopptak	Ca. 25% KategoriF-INT/ XS1
Sig	<3mm
Strekfasthet	Ca. 500%
Volumforandring	< 20%
Mikroskopisk vekst	0
Overmalbar	Nei
Arbeidstemp.	Ca. +5°C+45°C
Lagerstabilitet	18 mnd i uåpnet emb. Tørt og kjølig +5-+30°C
Embalasje	300ml patron – 600ml pølser
Farger	Transparent, hvit, grå, sort, lys grå, sementgrå, antrasitt

Fugeunderlag - underlag

Underlaget må være rent, tørt, homogent, plant, fri for fett, støv og løse partikler. Maling/løssittende underlag bør fjernes.

Begrensninger

Må ikke anvendes på underlag som svetter olje, løsemidler og evt plasticiser.

Angitte verdier

Alle verdier i dette produktet databladet er basert på laboratorie tester. De angitte data som er angitt, kan avvike fra lokale omstendigheter og er således utenfor Fugger's kontroll.

Produkt og ansvar

Informasjon og anbefalinger i forbindelse med bruk av Fugger Bygg og Våtrom silikon er gitt i god tro, og er basert på eksisterende kunnskap og erfaring, når produktet er korrekt anvendt og behandlet. Skriftlig / muntlig anbefaling er ingen garanti for produktet, lokale omstendigheter, underlag, utførelse etc. er utenfor Fugger`s kontrollområde og således ikke juridisk ansvarlig.