

HMS-DATABLAD

1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma

Revisjonsdato:	19.07.2000
Handelsnavn:	KONTAKTLIM 10 X 160 ML
Produkttype:	KONTAKTLIM
Artikkelnr:	7311980100066
PR-nr:	
Nødtelefon1:	66 81 94 00 (kontortid)
Leverandør/omsetter:	Akzo Nobel Dekorativ AS
Besøksadresse:	Fløisbønnveien 6
Postadresse:	Postboks 565
Postnummer:	1411
Poststed:	KOLBOTN
Land:	Norge
Telefon:	66 81 94 00
Kontaktperson:	Gunnar Skjøld

2. Opplysninger om kjemisk sammensetning

Cas-nr	EC-nr	Navn	Kons.(vekt%)	Fareklasse/Anm.
141-78-6		Etylacetat	30-60	Xi,F; R11-36-66-67
92045-53-9		Heptaner	30-60	Xn,F,N; R11-38-51/53-65-67
9010-98-4		Polykloropren	10-30	
108-88-3		Toluen	5-10	Xn,F; R11-20

Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Eksplisiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig IK=Ikke Klassifiseringspliktig

Ingrediens informasjon

3. Viktigste faremomenter



Helsefare:	Irriterer øynene og huden. Damp kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.
Sikkerhet:	Meget brannfarlig. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft.

4. Førstehjelpstiltak

Innånding:	Frisk luft og hvile.
Hudkontakt:	Tilsølte klær fjernes. Huden vaskes med såpe og vann, bruk deretter hud krem.
Øyekontakt:	Skyll med store mengder vann. Kontakt lege.
Svelging:	Drick melk eller vann. Fremkall ikke brekkninger. Kontakt lege.

5. Tiltak ved brannslukking

Passende slukningsmiddel:	Karbondioksyd, skum, pulver.
---------------------------	------------------------------

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Egnede metoder for skadebegrensning og opprensning:	Vær oppmerksom på brannfaren. Sug opp ved hjelp av sagflis, sand eller annet absorpsjonsmiddel. Små mengder tørkes opp med filler. Forhindre utslipp i avløpet. Avfallet skal oppbevares i lukket beholder.
---	---

7. Håndtering og oppbevaring

Håndteringsveiledning:	Sørg for god ventilasjon. Utfør arbeidet slik at direkte kontakt med produktet unngås. Hold emballasjen lukket så lenge det er mulig.
------------------------	---

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Ingrediens navn	Cas-nr	ppm	mg/m ³	Adm.år	Anm.
Etylacetat	141-78-6		550 mg/m ³	1996	
Heptaner	92045-53-9		800 mg/m ³	1996	
Toluen	108-88-3		94 mg/m ³	1996	

Forebyggende tiltak:	Sørg for god ventilasjon. Unngå ild og gnister. Røyking forbudt. Hindre gnistutladning p.g.a statisk elektrisitet. Sørg for god ventilasjon. Eventuell bruk av hensiktsmessig verneutstyr vurderes. Ved arbeid i trange og dårlig ventilert rom må trykkluftmaske benyttes. Unngå ild, gnister. Røyking forbudt. Hindre gnistutladninger p.g.a statisk elektrisitet.
Åndedrettsvern:	Gassmaske med filter A (brunt). Trykkluftmaske.
Øyevern:	Øyevern. Øyespylingsmuligheter.
Arbeidshansker:	Hansker, verneklær etc.
Verneklær:	Hansker, verneklær etc.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform:	Viskøs væske med lukt av organisk løsemiddel.
Tetthet:	870 kg/m ³
Flammepunkt:	-9 C
Annen informasjon:	Andre løsemidler: Se "Sammensetning"(punkt nr 2).

10. Stabilitet og Reaktivitet

Reagerer med:	Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft.
---------------	---

11. Opplysninger om helsefare

Generelt:	Produktet avgir ved påføring løsemiddeldamper.
Innånding:	Innånding av disse i høye konsentrasjoner (se hygienisk grenseverdi) kan gi hodepine, tretthet, kvalme og beruselse.
Hudkontakt:	Avfetter huden. Gjentatt langvarig kontakt kan føre til sprekkdannelse og eksem.
Øyekontakt:	Stoffet virker irriterende på øynene.

12. Opplysninger om miljøfare

Økotoksitet:	Produktet inneholder heptan, som er miljøskadelig. Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Annen informasjon:	Produktet klassifiseres ikke som miljøfarlig ut fra tilgjengelig informasjon og rådende kriterier.


13. Fjerning av rester og avfall

Generelt:	Avfallet må ikke slippes ut i kloakk eller vassdrag. Avfallet leveres til godkjent mottak/innsamlingssted eller behandlingsbedrift. Se forøvrig pkt. 2 "Opplysninger om sammensetning". Avfallet skal oppbevares i lukket beholder.
Avfallsgrupper(EAL-koder):	08 01 01 avfall fra malinger og lakker som inneholder halogenerte løsemidler 08 01 02 avfall fra malinger og lakker uten halogenerte løsemidler 08 01 03 avfall fra vannbaserte malinger og lakker 08 04 02 avfall fra lim og tetningsmasser uten halogenerte løsemidler 08 05 011 isocyanater (toluendiisocyanat og metandifenyldiisocyanat m.m.)

14. Opplysninger om transport

Varenavn/Proper Shipping Name:	
UN-nr:	1133
Farlig gods ADR/RID:	Nei, Forpagn.gr: III
Farlig gods IMDG:	Nei, Klasse: 3.2, Side: 3174, EmS: 3-05, MFAg: 330
Farlig gods IATA/ICAO:	Nei, Klasse: 3
Generell transport info:	Transport enligt undantag i ADR marginalnr 2301a

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Handelsnavn:	KONTAKTLIM 10 X 160 ML
	
Farebestemmende komponenter:	
R-setninger:	R11 Meget brannfarlig. R36/38 Irriterer øynene og huden. R67 Damp kan forårsake dødsighet og svimmelhet
S-setninger:	S16 Holdes vekk fra antenneskilder - Røyking forbudt. S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.

	S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder. S9 Oppbevares på et godt ventilert sted.
--	---

16. Andre opplysninger

Leverandørens merknader:	Opplysningene som angis på dette HMS-Datablad bygger på gjeldende kunnskap om produktet samt de aktuelle norske lover og forskrifter. Brukerens håndtering av produktet ligger utenfor vår kontroll.
--------------------------	--