

Arbor-Trading A/S

Bygningsplater

1040

**Sponplate for vegg**

NOBB modulnr. 20004941

PRE-m20004941

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

### Beskrivelse

Arbor Vegg er en 12 mm sponplate med standard fals eller kilfals (plate med spesialfals) på langsiden, og leveres i 2 kvaliteter; standard- og fuktbestandig.

Fuktbestandig kvalitet brukes i våtrom, som vaskerom og bad eller andre rom som utsettes for langvarig fuktpåkjenninger.

Sponplater med kilfals bidrar til en vesentlig jevnere overgang i skjøtene enn standard fals.

Sponplatene har lavt formaldehydinnhold (klasse Pl).



*Sponplate med kilfals sørger for en jevn overgang i skjøtene*

### Bruksområde

Brukes som kledning av innvendige vegger.

Ubehandlete veggplater egner seg godt som underlag for maling og tapet/strie, og benyttes i tørre rom, mens fuktbestandig kvalitet brukes i våtrom, som vaskerom og bad eller andre rom som utsettes for langvarig fuktpåkjenninger.

### Farger, overflate

Trehvit (standard), grønn (fuktbestandig).

### Overflatebehandling

-

### Tilbehørsprodukter

-



# PRODUKTDATABLAD

februar 05

Arbor-Trading A/S

Bygningsplater

1040

## Sponplate for vegg

NOBB modulnr. 20004941

PRE-m20004941

### 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Tykkelse</b> | 12 mm  |
| <b>Format</b>   | 1220* mm x 2390 / 2440 / 2500 / 2600 / 2740 mm |
| <b>Format</b>   | 620** mm x 2390 / 2440 / 2490 / 2700 mm        |

Platene leveres med not/fjær/fas eller fals 2 sider

\*netto bredde 1200 mm

\*\*netto bredde 600 mm

### 3. MONTERING/UTFØRELSE

#### NS 3420-kode for utførelse

Q63.21 Plater uten ferdig overflatebehandling på innvendige vegger.

#### NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

#### Referanse til NBI byggdetaljer

543.204 Bygningsplater på vegger og i himling.

543.301 Keramiske fliser på innvendige vegger.

#### Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

#### Transport og lagring

Lagres plant og tørt.

### 4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

#### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.

Arbor-Trading A/S

Bygningsplater

1040

**Sponplate for vegg**

NOBB modulnr. 20004941

PRE-m20004941

## 5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

### Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

### Samsvarserklæring

-

### CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

### Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Produktet har miljømerket Svanen.

## 6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

### Kode for avfallsbehandling

1142 | 0700 | 0600 | \_ \_ \_ \_

### Type emballasje

Plast, trevirke.

## 7. ANSVARLIG FIRMA

**Produsent/importør** Arbor-Trading A/S  
**Organisasjonsnr.** NO 945 011 092 MVA  
**Adresse** Arborvn. 10  
**Postnr. og poststed** 8690 Hattfjelldal  
**Telefon** 75 18 50 00  
**Telefaks** 75 18 50 01  
**E-post** [arbor@arbor.no](mailto:arbor@arbor.no)  
**Internettadresse** [www.arbor.no](http://www.arbor.no)



Arbor vegg er miljømerket