

# FUGGER®

## Teknisk Datablad

# SPRAY... PRIMER



### For stabilisering av underlag for tape og fugemasse

Fugger Spray Primer på boks, er en høyttelses spraylim for heftforbedring og grunning på diverse underlag. Spraylimen brukes primært i byggebransjen som primer for behandling av løse, absorberende, fiber og sandflater, som faglig forberedelse til forsegling for tape og fugemasse.

Fugger Spray Primer har mange fordeler som: **kleber umiddelbart - hurtig hinnedannelse/tørring - høy aldriingsbestandighet - roterende dyse.**

#### Effektiv og god priming

Optimal vedheft ved at sprayet flate er fri for fett, støv og rusk. Test kompatibilitet på relevant sprayflate om nødvendig. Hold boksen ca. 20 cm fra sprayflaten og spray primeren jevnt utover flaten. Tørketiden varierer fra 5-15 minutter, avhengig av temperatur og underlag. Ved sterkt sugende underlag, gjenta prosessen. Unngå fukt, støv og rusk i tørketiden.

#### Rengjøring av spraydysen

Snu boksen opp/ned og trykk sprayhodet ned inntil kun gass fremkommer, da er sprayhodet renset for lim, og boksen er igjen klar til bruk. Sprayhodet kan justeres i 3 forskjellige posisjoner, og kan også justeres vertikalt/horisontalt.

Raw materials:	Syntetic rubber
Color:	Colorless
Filling Quantity:	500 ml
Recommende processing temperature:	+10°C to +35°C
Temperature resistance:	-20°C to +80°C
Self life time:	Min. 12 months
Waste management:	Do not dispose in household trash or empty into drains

**Angitte verdier:** Alle verdier i dette produkt databladet er basert på laboratorie tester. De angitte data som er angitt, kan avvike fra lokale omstendigheter og er således utenfor Fugger's kontroll.

**Produkt og ansvar:** Se våre salgsbetingelser