

DK: Wavin Asto glidemiddel til plastrørssystemer for afløb i bygninger
SE: Wavin Asto smörjmedel till plastrørssystem för avlopp i byggnader
NO: Wavin Asto glidemiddel til plastrørssystemer for avløp i bygninger



Wavin Asto glidemiddel anvendes specielt ved synlige installationer (bl.a. Wavin Asto og Wafix).

- Optimal glidevirkning
- Ingen tilsætning af lud og syrer
- Irriterer ikke huden, dog bør kontakt med øjnene undgås
- Biologisk nedbrydeligt
- Brugsvenlig emballage med hætte

Anvendelse:

Glidemiddel smøres på læbetætningsringene på Asto fittings og røret skubbes på.

Ved påsmøring af glide-middel på Wavin Asto ekspansionsmuffer henvises til monteringsanvisningen på mufferne.

Ved øvrige plastafløbs-systemer i bygninger henvises til Wavins brochure-materiale.

Innhold: 500 ml

T: +45 86 96 20 00
www.wavin.dk
wavin@wavin.dk

Wavin Asto smörjmedel används speciellt vid synliga installationer (bl.a. Wavin Asto och Wafix).

- Optimal smörjförmåga
- Ingen tillsättning av lut och syror
- Irriterar inte huden, dock bör kontakt med ögonen undvikas
- Biologisk nedbrytbart
- Användarvänligt emballage med hylsa

Användning:

Smörjmedlet smörjes på läppgummiringen på Asto-rördelen och røret skjuts in.

Vid användning av smörj-medlet till Wavin Asto expansionsmuffar hänvisar vi till monteringsanvisningen på muffarna.

Vid övriga plastavlopps-system i byggnader hänvisar vi till Wavins broschyr-material.

Innehåll: 500 ml

T: +46 016-541 00 00
www.wavin.se
wavin@wavin.se

Wavin Asto glidemiddel anvendes spesielt ved synlige installasjoner (bl.a. til Wavin Asto og Wafix).

- Gir god glidevirkning
- Ingen tilsetninger av lut eller syre
- Irriterer ikke huden, men bør ikke komme i kontakt med øyet
- Lar seg bryte ned biologisk
- Bruksvennlig emballasje med hette

Anvendelse:

Når man skal lage en tradisjonell muffeskjøt, påføres et tynt lag glidemiddel på spissende og på tetningsring i muffe.

Ved bruk av glidemiddel til Wavin Asto ekspansjons-/skjøtemuffer, henvises til monteringsanvisning i kartongen som inneholder muffene ved levering (eller se brosjyre).

Ved øvrige plastavløpssystemer i bygninger henvises til Wavins brosjyremateriale.

Innhold: 500 ml

T: +47 67 91 49 00
www.wavin.no
wavin@wavin.no