

# BUNNFYLLINGSLIST

## BESKRIVELSE:

Fugger Polyetylen PE bunnfyllingslist er en finporet og fleksibel "dyttepølse".

Produktet er mykt og elastisk, og har utvendig hud.

Egenvekt:	33kg/m <sup>3</sup>
Identifikasjon:	Extrudert Polyetylen
Hardhet - langs:	400kg/m <sup>2</sup>
Hardhet - tverr:	310kg/m <sup>2</sup>
Bruddstyrke - langs:	15 %
Bruddstyrke - tverr:	8 %
Klebefasthet - langs:	108kg/cm
Klebefasthet - tverr:	60 kg/cm
Elastisitet:	10 %
Vannopptak:	Ingen
Tem. bestandig:	-45°C - +60°C
Celler:	Lukket

## ANBEFALING

Ø -mm	Krt. Inh.	Krt. Str.	Fuge b.	Bunnf. list Ø
08	450	40x40x35	03,0 - 05,0	06
10	300	40x40x35	05,0 - 08,0	10
13	375	40x40x70	08,0 - 10,5	13
15	250	40x40x70	08,5 - 12,5	15
20	150	40x40x70	12,5 - 16,5	20
25	100	40x40x70	16,5 - 21,0	25
30	60	105x40x60	21,0 - 26,5	30
40	120	105x40x60	26,5 - 35,0	

\* De anbefalinger, anvisninger og tekniske data som er oppgitt, er gitt i god tro, og basert på de best mulige praktiske tester.