

FUGGER

Teknisk Datablad Universal Silikon

CE EN 15651-1

Produktbeskrivelse

Fugger Universal silikon er en nøytral høyelastisk fugemasse som er tilsatt sopphekkende middel, er luktfri og herder krympefritt til en gummielastisk masse. Ekstrem god vedheft til: Betong, murverk, gips, Keramiske fliser, glass, glaserte /emaljerte flater og baderomspaneler.

Bearbeidelse

Fuges på plant, tørt og rent underlag (evnt. rengjøres med fettoppløselig middel, evnt. primes eller bruk Fugger Wonder Wipes.

Porøse/sugende flater bør primes.



Produktegenskaper

Herdesystem	Oxim
CE godkjent	IFT Rosenheim 0757
Egenvekt	≈ 0,98 – Transparent og 1,02 Pigmentert
Shore A-hardness	≈ 18± 3
Brannresistent	Klasse E
Bevegelsesopptak	25% - Kategori F-INT/ XS1
Hinnedannelse	Ca. 8-25min.
Gjennomherding	1-2 mm / 24 t.
Volumforandring	< 20 %
Mikrobiologisk vekst	0
Strekk / Bruddstyrke	≥ 500 %
Arbeidstemperatur	+ 5°C - 45°C
Lagrings temp.	+ 5°C + 40°C
Lagerstabilitet	18 mnd. tørt og svalt
Sig	≤ 3mm
Emballasje	300ml patron – 600ml poser

Produkt og ansvar

Informasjon og anbefalinger i forbindelse med bruk av Fugger Universal silikon er gitt i god tro, er basert på eksisterende kunnskap og erfaring, når produktet er korrekt anvendt/behandlet. Skriftlig / muntlig anbefalinger er ingen garanti for produktet, da de lokale omstendigheter, underlag, utførelse etc, er utenfor Fuggers kontrollområde og således ikke juridisk ansvarlig.

RMJ	06	15	1
-----	----	----	---