

# Wavin AS+

## Støydempende avløpssystem

Leverandør: Norsk Wavin AS

### Tekniske data:

Dimensjoner	50mm, 75mm, 90mm, 110mm, 125mm, 160mm, 200mm
Bruksområde	Innvendig, støydempende avløpssystem
Temperaturområde	90°C langtid og 95°C kortvarig belastning
Densitet	1,9 g/cm <sup>3</sup>
Lineær ekspansjon	0,06 mm/mK
Materiale	Mineralforsterket PP
Farge	RAL 7035
Standard	I henhold til NS-EN 1451-1, NS-EN 1451-2, EN 13501, EN 12056
Sintef produktsertifikat	3557
Brannklassifisering	Det foreligger separate branntester utført hos RISE i Trondheim
Lydklassifisering	Det foreligger egne tester fra Fraunhofer Institutet i Stuttgart

<b>Generelt</b>	For ytterligere informasjon, se monteringsanvisning tilgjengelig på Wavin.no eller NOBB database
<b>Godkjenning</b>	Wavin AS+ er godkjent for bruk i EU og EFTA-land
<b>Kvalitetssikring</b>	Norsk Wavin er sertifisert av DS Certifisering etter ISO 9001
<b>HMS</b>	Helsefare - Ingen Brannfare – Se monteringsveiledning Helsefare ved brann - Ingen
<b>Lagring</b>	Oppbevar rørene slik at de holder seg ripefrie og pene. Unngå langvarig eksponering i sol
<b>Montering</b>	Som angitt i Wavin sin monteringsveiledning
<b>Vedlikehold</b>	Produktet i seg selv trenger ikke vedlikehold. Ved eventuelle feil, kontakt Norsk Wavin
<b>Gjenvinning</b>	Norsk Wavin har ikke egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet. Produktet skal leveres til egnet deponi for korrekt destruering
<b>Utstedt</b>	17.01.2022

