

# YTELSESERKLÆRING

no IT0240/01

## MasterRoc FLC 100

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

**EN 934-4 Tabell 2**

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

**Se følgeseddel.**

3. Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

**Tilsetningsstoff til sement for boltemørtel og forspenning av kabler**

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

**Master Builders Solutions Italia SpA, via Vicinale delle Corti 21,311000 Treviso**

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr.2:

Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg: V:

**System 2+**

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard.

Kontrollorganet ICMQ SpA - 1305, har gjennomført sertifisering av bedriften basert på kravene i vedlegget ZA i standarden og har utstedt samsvarssertifikat for produksjonskontroll (1305 – CPR – 0005)

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Ikke relevant

9. Angitt Ytelse

| Egenskaper                 | Angitt ytelse  | Harmonisert standard |
|----------------------------|--|----------------------|
| Kloridinnhold              | ≤ 0,1% av masse  | EN 934-4:2009        |
| Tiocyanat innhold          | NPD  |                      |
| Sulfid innhold             | NPD  |                      |
| Korrosjons atferd          | Inneholder kun komponenter fra EU 934-1:2008, vedlegg A.1                |                      |
| Farlige bestanddeler       | Overholder tillegget ZA  |                      |
| Trykkfasthet               | 28 dager ≥30 MPa   |                      |
| Bleeding / Vannutskillelse | ≤2% av innledende volum på 3 timer                                       |                      |
| Konsistens (flyt)          | Kjeglemetode ≤ 25 sek.   |                      |
| Volumendring               | 0 ≤ S ≤ 5% når det testes ekspanderende tilsetning der S er volumendring |                      |

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Dario Micheletto  
 Resp. Quality Control



Treviso 11.01.2021

Signatur