

## Teknisk datablad

### PAGERIS SOFT

#### Produktbeskrivelse

Pageris Soft er en 1-komponent PU pistolskum som ikke inneholder skadelig drivgass for Osonlaget. Produktet ekspanderer minimalt <50% etter påføring og er økonomisk i bruk. Høy elastisk gjennoppretting, tåler ekstreme fysiske bevegelser uten strukturell deformasjon, trykk og støtdemping, utmerket vedheft og fyllingskapasitet, høy termisk og akustisk isolasjonsverdi.

#### Anvendelse og bruk

Vibrasjonskonstruksjoner, lydgjennomtrekking, reduksjon av støyoverføring, festing av og isolering av dør- og vunduskarmer. Fylling av alle sammenføringer i takkonstruksjoner.

Rist boksen godt inntil gass og skum er blandet. Skru boksen på skumpistolen og skummengde kan reguleres med pistolavtrekker og kontrolleres med justeringshjulet på baksiden av pistolen.



#### Godkjenninger



#### Produktegenskaper

Base	Polyurethan
Mekanisk	Fleksibel
Egenvekt	2+ ± 0,039 g/ml
Klebefri	6 ± 2 min v/23°C RF 50%
Herdetid	2 – 4 t
Farge	Hvit
Volum	30 – 45 L
Brannklasse	B3 DIN 4102-1
Press	22,3 kPa (10% press)
Strekkstyrke	0,065MPa
Bruddforlengelse	36-38%
Vannopptak	<1%
Krymp	<3%
Skjærestyrke	0,058MPa
Temp. motstand	-40 °C - + 80 °C
Arb. temp	-2 °C - + 30 °C
Lagerstabilitet	+5 °C - + <25 °C
Godkjennelser	A+ og Reach

Herdet skum vil bli missfarget ved UV-stråling og bør males eller tildekkes.

#### Begrensninger

Må ikke anvendes på underlag som svetter olje, løsemidler og evt plasticiser.

#### Angitte verdier

Alle verdier i dette produktet databladet er basert på laboratorie tester. De angitte data som er angitt, kan avvike fra lokale omstendigheter og er således utenfor Fugger's kontroll.

**Produkt og ansvar**

Informasjon og anbefalinger i forbindelse med bruk av Pageris Soft er gitt i god tro, og er basert på eksisterende kunnskap og erfaring, når produktet er korrekt anvendt og behandlet.

Skriftlig / muntlig anbefaling er ingen garanti for produktet, lokale omstendigheter, underlag, utførelse etc. er utenfor Fugger`s kontrollområde og således ikke juridisk ansvarlig.