

SNEKKER / PARKETTLIM

ANVENDELSESOMRÅDE:

Fugger Snekker/Parkettlim er en lim for hurtig liming av alle treslag som: Dører, vinduer etc., hvor krav stilles til fuktighet/kulde.

EGENSKAPER:

Kort åpentid og høy strekkfasthet. D3-DIN EN 204/205 Ikke helse/brannfarlig.

ARBEIDSBESKRIVELSE:

Påføres med pensel, sparkel eller limvalse på en eller begge flatene.

Umiddelbart etter at limen er påført < 3min, presses flatene mot hverandre med tvinge eller trykkpresse.

Rengjøring: Våt lim tørkes bort med våt fille/klut.

Basis:	PVAc - dispersjon
Farge:	Hvit
Konsistens:	lettflytende
Viskositet:	Ca. 10.000cP
pH	Ca. 3,0
Tørstoffinnhold:	Ca. 46%
Egenvekt:	Ca. 1,08 kg/m ³
Utførelse:	Skal ikke uttynnes
Arb.temp.	+18°C + 20°C
Trevirke - fuktighet:	8 - 10%
RF	50 - 60%
Limmengde:	Ca.150g/m ² v/1 s lim. <u>Harde/fete treslag - 2 s.liming</u>
Åpningstid:	<3 min v/20°C
Press temp	+10 + 70°C
Presstid:	0,1-1,0 Mpa
Presstid: (furu/furu)	10 min v/20°C
Maskin liming/press:	1-2 min. - forhøy temp/presst.kan gi missfarge
Holdbarhet:	1 år ubrutt emb. v/+10 + 20°C

* De anbefalinger, anvisninger og tekniske data som er oppgitt, er gitt i god tro, og basert på de best mulige praktiske tester.

TEKNI SK DATA