

Ydeevnedeklaration

Nr.: 15651-0557-1-DK

- Varetypens unikke Identifikationskode:
EN 15651-1: F-INT (Klasse 7.5P)
- Byggevareridentifikation:
Acrylfugemasse 557
Batchnummer: Se produktemballage
- Byggevarens tilsigtede anvendelse:
Fugemasse til anvendelse ved facadefugninger
Type F-INT (klasse 7.5P)
- Producentens navn og adresse:
Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge, Danmark
- Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:
Ikke relevant
- Systemerne for vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne (Annex V)
System 4 + 3
- Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, for hvilken der er udstedt en harmoniseret standard:
Det notificerede organ SKZTeConA GmbH (1213)
har udført de indledende test og har udarbejdet en testrapport i henhold til system 3.
- Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:
Ikke relevant
- Deklareret ydeevne:
Prøveforberedelse : Metode A
Substrat: Mørtel type M2 (uden primer)

Væsentlig egenskab	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandklasse	E	EN 15651-1:2012
Afgivelse af farlige stoffer	NPD*	
Vand og luft bestandighed		
a) Flydemodstand	≤ 3 mm	
b) Svind	≤ 45 %	
c) Trækegenskaber (sekantmodul / % forlængelse)	≥ 25 %	
d) Durabilitet	Bestået	


*Se Sikkerhedsdatablad

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne Ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Køge, 04.06.2014



Erik Andersen
Laboratoriefach