

## BUTINOX GREEN ROOM VEGG 10

### Produkttype:

Butinox Green Room Vegg 10 er en silkematt, PVA-basert maling for innvendig bruk som er spesielt utviklet for å oppnå et sunnere innklima. Den er vanntynnbar, løsemiddelfri og avgir minimalt med avgasser og lukt. Malingen er enkel å påføre, gulner ikke, har god dekkevne og tørker fort.

### Bruksområder:

Butinox Green Room Vegg 10 anbefales på vegger i stuer, oppholdsrom, soverom, entréer, kontor- og forretningslokaler. Malingen egner seg godt som mellom- og dekkstrøk på underlag av bygningsplater, glassfiberstrie, papirtapet, sparkel, puss og betong.

### Tekniske data:

<b>Forbehandling:</b>	Underlaget må være rent og tørt. Tidligere malte flater vaskes med Butinox Husvask/TreStjerner Gulvrens. Blanke flater nedmattes med slipepapir.
<b>Bruksmåte:</b>	Røres om før bruk. Påfør 1–2 strøk avhengig av underlaget. Påføres jevnt og fylldig.
<b>Påføringsmetode:</b>	Rull, pensel el. sprøyte.
<b>Anbefalt forbruk:</b>	8–10 m <sup>2</sup> /litr. pr strøk.
<b>Viskositet:</b>	120 K.U., 180 cP
<b>Litervekt:</b>	1,3
<b>Volumtørrestoff (i %):</b>	Ca. 39
<b>Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):</b>	Støvtørr: Ca. 30 min. Overmalbar: Ca. 2 timer Brukstørr: Ca. 24 timer.
<b>Glans (v/ 60 °):</b>	Silkematt (ca. 10)
<b>Data for høytrykkssprøyte:</b>	Dyse: 0,017–0,021" Viftevinkel: 60–80 ° Arbeidstrykk: 150–200 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Tynning/rengjøring:</b>	Vann. Rengjøring med litt såpe og vann.
<b>Emballasje/baser:</b>	3 og 10 ltr. Hvit base, A-, B- og C-base.
<b>Avfallshåndtering:</b>	Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.
<b>Anmerkninger:</b>	Lagres og fraktes frostfritt. Temperaturen i luft og underlag må være min. +10 °C ved bruk. Ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå fargeforskjeller. Skal ikke tynnes. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. Baser skal fargebrekkes før bruk. Hvit base benyttet som Hvit skal ikke

fargebrekkes.

### Ytterligere informasjon:

Se HMS- og FDV Datablader for produktet.



EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 1 g/l VOC.

Produktet tilfredsstiller kriteriene og har lisens for bruk av det nordiske miljømerket Svanen og for det europeiske miljømerket EU-Blomsten. Se [www.ecolabel.no](http://www.ecolabel.no).



Produktet anbefales av Astma- och Allergiförbundet i Sverige. Se [www.astmaoallergiforbundet.se](http://www.astmaoallergiforbundet.se).

### Revisjonsdato:

01.09.09