

FDV - Forvaltning, drift og vedlikehold dokumentasjon

Hey'di Aquasil

Innledning

Generell info	Hey'di Aquasil
Firma	Hey'di AS

Hoveddata

Bruksområde	Hey'di Aquasil er en fargeløs silikonimpregnering for utvendig bruk, som gir varig vannavstøtende virkning og beskytter mot fuktighet, smuss og forvitring. Gulner ikke – diffusjonsåpen. Benyttes på overflater som fasader, vegger og piper av kalksandsten, teglsten, Eternit, Murstenit, Poroton, natursten, puss og betong. NB! Skal ikke benyttes på skifer. Underlag: Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Temperaturen i luft og i underlag må være over +6°C. Påføringsmetode: Pensel, myk kost eller lavtrykkssprøyte. Oppbevaring: Kan lagres i flere år. Tåler frost. Oppbevares utilgjengelig for barn. Transport: Dette produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til internasjonale transportbestemmelser (ADR)
-------------	--

Tekniske beskrivelse

Tekniske spesifikasjoner og sikkerhetsdata	Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad for produktet.
--	---

Innemiljø/Emisjon

	Produktet anbefales kun til utvendig bruk. Yrkeshygenisk luftbehov: VOC 748 g/l
--	--

Driftsinstruks

Vedlikehold	Renhold: Nylig behandlede flater bør ikke vaskes før det har gått 4 uker. Vask av behandlede flater: Vaskes med rent vann. Ved behov kan milde vaskemidler benyttes. Unngå bruk av sterke vaskemidler med lav PH. Unngå vask med høytrykkspyler. Overflater som er sterkt forurenset kan vaskes med Hey'di Grunnrens.
Vedlikeholdsintervall	Vedlikeholdsintervall blir påvirket av de mekaniske forhold, og omslemming må derfor gjøres ved behov. Produktet vil bli naturlig nedbrutt av ytre påvirkninger.
Reparasjon/skade	Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da behandlingen ble utført. Ved bruk av andre produkter må dette dokumenteres at det er av samme type som tidligere anvendt. Utbedringer av



	skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se produktskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. NB! Kan ikke overmales. Kontakt utførende.
--	--

Avfallshåndtering

	Produktet er å anse som spesialavfall. Tom og tørr emballasje kan leveres til godkjent avfallsmottak som restavfall.
--	--
