



## PRESTANDEDEKLARATION

I enlighet med Annex III av Regulation (EU) Nr. 305/2011

(Byggproduktförordningen)

**DoP \_ [SV] \_ 001 \_ Nr. 11001011**

1. Produkttypens unika identifikationskod:  
**AKRYLMASSE**
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:  
Batchnummer: Se förpackning
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:  
**Fogmassor för fasad**  
**EN 15651-1: F-EXT-INT**  
**KLASS 7,5P**
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:  
**B.Sørbo AS, Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger**
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2: ej relevant
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:  
**System 3**  
**System 3 för reaktion vid brand**
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:  
Det notifierade organet SKZ - TeConA GmbH (1213) har genomfört preliminära prov i överensstämmelse med EN 15651-1 och brandklass i överensstämmelse med system 3 och utfärdade: Provningsrapport

Bjødnabeen 12 . 4031 Stavanger  
Tlf: 51 44 43 50 . ordre@bsorbo.no

**www.bsorbo.no**

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: ej relevant

9. Angiven prestanda:

Konditionering:      **Procedur A (i överensstämmelse med ISO 8339)**

Underlag:               **Mortel M2 (utan primer)**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brand	Klass E	EN 15651-1:2012
Frisättning av hälsovådliga och/eller miljöfarliga kemikalier	NPD (*)	
Vatten och lufttät		
Flytmotstånd	®3 mm	
Volymförlust	®25 %	
Hållfasthetsegenskaper efter nersänkning i vatten (vid 23°C)	~ 25 %	
Hållbarhet	Klarar	

(\*)Finns i säkerhetsdatabladet

NPD: No Performance Determined / Inga prestanda deklarerade

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten överensstämmer: ej relevant

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Stavanger, 01/2016