



FDV-DOKUMENTASJON

april 2021

Sørbø Industribeslag AS	
Sørbø Akrylmasse	

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Sørbø Akrylmasse er en overmalbar plasto-elastisk 1-komponent vannbaseret fugemasse. Den herder ved fordamping av vann. Sørbø Akrylmasse brukes til fuging rundt dører og vinduer, samt til fylling av skader, rørgjennomføringer mm.

Fugemassen er også velegnet til såkalte «lydfuger». Produktet kan benyttes på flater som f.eks. betong, murstein, glass, behandlet tre, eloxeret aluminium mm. uten bruk av primer. Fugebevegelse +/- 12%.

Sørbø Akrylmasse er godkjent ihht Emicode EC1- PLUS (Breeam)





FDV-DOKUMENTASJON

april 2021

Sørbø Industribeslag AS	
Sørbø Akrylmasse	

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Åpne fuger kan tørkes av med en fuktig klut.

Ettersyn/kontroll

Trykk lett på fugene for å sjekke om de er ok med hensyn til vedheft etc. Det anbefales å sjekke fugene årlig for riss, sprekke eller slipp mellom fugemassen og anleggsflatene, dersom det er stor bevegelser i konstruksjonene eller stor temperaturskjeller.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Fugemasse kan repareres ved å skjære bort den skadede fugemassen og fuge på nytt med samme masse. For å sikre god vedheft, slipes kontaktflatene lett før påføring av ny masse.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti og vilkår

Fuktbestandighet

Renholdsvennlighet

Er ømfintlig for fukt.

Øvrige opplysninger



FDV-DOKUMENTASJON

april 2021

Sørbø Industribeslag AS	
Sørbø Akrylmasse	

Se siste oppdaterte produktdatablad.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Sørbø Industribeslag AS
Postadresse	Brøttemsvegen 103
Postnr. og poststed	7072 Heimdal
Telefon	51 44 53 50
E-post	proff@sorboas.no
Internett	www.sorboas.no