

Forvaltning, drift og vedlikehold

Trestjerner Betongmaling

PRODUKTINFORMASJON

Trestjerner Betongmaling er en luktsvak vanntynnet akrylmaling til innvendig bruk.

Trestjerner Betongmaling kan benyttes på gulv av betong. Kan også benyttes til maling av vegger av bygningsplater og puss. Malingen er middels motstandsdyktig mot mekanisk slitasje. Nye betongunderlag må herde i 2 måneder og syrevaskes eller slipes før maling.

Trestjerner Betongmaling lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Lagres i henhold til lov om brannfarlige varer.

Trestjerner Betongmaling transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjø-transport).

PRODUSENT

Scanox AS - Postboks 904, 3002 Drammen
www.scanox.no

VOC

EU grenseverdi for produktet. EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 90 g/l VOC.

EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir svak emisjon. Underlag og forarbeid før behandlingen vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.

AVFALLSHÅNDTERING

Tørr og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

REPARASJON AV SKADER

Ved utbedring av skader og lignende skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuell ny behandling.

DATAARK

Dette produktdatabladet er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Maling kan betraktes som et halvfabrikat og benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn

garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon se www.scanox.no

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Trestjerner Betongmaling er basert på en akryl. Malingen kan tynnes med vann. Påføringsmetode er pensel, rull, høytrykksprøyte. Det er utarbeidet eget TDA (teknisk dataark) og HMS datablad.

RENHOLD

Produktet skal ikke vaskes før det er gått 3-4 uker. Ved vask benyttes et vaskemiddel som ikke har høyere pH 9 og en temperatur på < +40 °C). Benyttes høytrykk bør man unngå å stå for nær flaten.

VEDLIKEHOLD

Produktet slites av mekanisk slitasje og må vedlikeholdes etter behov.

ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

Rom	Farge
Rom	Farge
Rom	Farge
Rom	Farge

UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

REVISJONSDATO: 26.08.2011