

HMS-DATABLAD

1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma

Revisjonsdato:	11.05.2005
Handelsnavn:	Hey'di Semtopp pulver
Produkttype:	SPARKELMASSE
Anvendelsesområde:	Slitelag for betongdekker
Artikkelnr:	185
PR-nr:	
Nødtelefon1:	Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00
Leverandør/omsetter:	Hey'di AS
Besøksadresse:	Tretjerdalsvegen 68
Postadresse:	Postboks 13
Postnummer:	2016
Poststed:	FROGNER
Land:	Norge
Telefon:	63 86 88 00
Telefax:	63 86 88 01
E-post:	heydi@heydi.no
www:	http://www.heydi.no
Kontaktperson:	Dan Faye
HMS-datablad utarbeidet av:	
Utarbeidet av:	Dan Faye

2. Opplysninger om kjemisk sammensetning

Cas-nr	EC-nr	Navn	Kons. (vekt%)	Fareklasse/Anm.
		Fyllstoffer	60-100	
65997-15-1	266-043-4	Sement	10-30	Xi; R37/38-41-43

Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Ekspllosiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig IK=Ikke Klassifiseringspliktig

Ingrediens informasjon	Databladet angir produktets egenskaper i tørr tilstand. Produktet inneholder sement som blandet med vann virker etsende på hud og øyne.
------------------------	---

3. Viktigste faremomenter



Helsefare:	Produktet inneholder sement som blandet med vann vil virke etsende på hud og øyne.
------------	--

4. Førstehjelpstiltak

Generelt:	Fjern den skadede fra forurenset område. Forurensede klær fjernes straks. Kontakt eventuelt lege, vis sikkerhetsdatabladet.
Innånding:	Frisk luft. Sørg for frie luftveier, kontakt lege ved vedvarende irritasjon
Hudkontakt:	Fjern tilsølte klær. Skyll huden med mye vann.
Øyekontakt:	Viktig: Skyll snarest med vann i minst 15 minutter (hold øyenlokk utbrettet, ta av eventuelle kontaktlinser. Kontakt lege hvis besvær vedvarer.
Svelging:	Brekninger må ikke fremkalles. Ved mindre mengder(en håndfull eller mindre): Skyll straks munnen med vann. Drikk vann eller melk. Kontakt lege for vurdering. Ved større mengder enn beskrevet ovenfor: Skyll straks munnen med vann. Drikk vann eller melk og oppsøk lege.
Førstehjelpsinformasjon:	Generell Helsekontroll.

5. Tiltak ved brannslukking

Passende slukningsmiddel:	Produktet kan benyttes som slukkemiddel
Brann- og eksplosjonsfarer:	Ikke brannfarlig i henhold til lov om brannfarlige varer.
Personlig verneutstyr ved slukking av brann:	Verneklær - slukke vann kan virke etsende på huden og øynene.
Annen informasjon:	Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell:	Bruk beskrevet verneutstyr. Unngå innånding av støv. Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk oppsamlingsmetoder som støver minst mulig.
Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø:	Samles opp for destruksjon.
Egnede metoder for skadebegrensning og opprensning:	Bruk egnet støvsugerutstyr når dette er mulig.
Annen informasjon:	Spill samles og kastes som spesialavfall. Unngå støvdannelse.

7. Håndtering og oppbevaring

Spesielle egenskaper og farer:	Ingen spesielle.
Håndteringsveiledning:	Følg bruksanvisningen. Sekker skal håndteres forsiktig og stables godt. Unngå støvdannende håndtering.
Lagringsanvisning:	Lagres tørt og i lukket emballasje.

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Ingrediens navn	Cas-nr	ppm	mg/m ³	Adm.år	Anm.
Sement	65997-15-1		5		
Forebyggende tiltak:	Mulighet for øyenspyling skal finnes på arbeidsplassen. Sørg for bruk av anbefalt verneutstyr og vernetøy. Tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.				
Åndedrettsvern:	Bruk støvmaske klasse P2 ved arbeider som medfører støvutvikling				
Øyevern:	Ved fare for sprut bruk godkjent øyevern.				
Arbeidshansker:	Beskyttelseshansker bør anvendes ved risiko for direkte kontakt eller sprut.				
Verneklær:	Verneklær bør anvendes ved risiko for direkte kontakt eller sprut.				
Annen informasjon:	Administrativ norm anmerking Sement har en administrativ norm på respirabelt støvinnehold i arbeidsatmosfære på 5mg/m ³ og totalstøv på 10 mg/m ³ . Ved høyere verdier må enten ventilasjon bedres eller åndedrettsvern brukes. Øyespuler tilgjengelig på arbeidsplassen. Personer med allergi bør unngå arbeids med sement., Tilsølt vernetøy skal vaskes før det brukes igjen.				

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform:	pulver
Lukt:	ingen
Farge:	Grå
Løselighet:	IK
Smelte/Frysepunkt:	IK
Tetthet:	1500 g/cm ³
Løslighet i vann:	IK
Damptrykk:	IK
Kokepunkt:	IK
Flammepunkt:	°C
Tenntemperatur:	IK

10. Stabilitet og Reaktivitet

Stabilitet:	Stabil under normale forhold.
Reagerer med:	IK
Farlige spaltningsprodukter:	IK

11. Opplysninger om helsefare

Generelt:	Helsefaren er avhengig av bruk og vernetiltak.
Innånding:	Innånding av støv kan medføre irritasjon.
Hudkontakt:	Støv kan irritere huden. Støv reagerer med fuktighet på hud til etsende kalsiumhydroksyd. Fuktig/vått materiale virker etsende på hud og slimhinner. Gjentatt eller langvarig kontakt kan medføre kronisk irritasjon og allergi.
Øyekontakt:	Irriterer ved øyekontakt. Sprut øynene kan gi varig etseskade.
Svelging:	Er mindre sannsynlig. Ved mindre inntak er det umulig å påvise noen bestemt skadevirkning. Inntak av større mengder kan medføre kraftig irritasjon av svelg og spiserør.
Akutte og kroniske skadevirkninger:	Hyppig eller gjentatt innånding av støv kan medføre lungeskade. Eksem som følge av (krom)allergi sees i sammenheng med hudkontakt.
Allergi:	Allergifremkallende ved hudkontakt.
Kreft:	Ikke kjent.
Mutagene effekter:	Ikke kjent.
Reproduksjonskade effekter:	Ikke kjent.

12. Opplysninger om miljøfare

Mobilitet:	Produktet er i pulverform og kan derfor støve noe under bruk eller ved uhell.
Nedbrytbarhet:	Produktet er ikke biologisk nedbrytbart.
Akkumulering:	Ingen bioakkumulering er indikert.
Økotoksitet:	LC50 verdi for giftighet i vann er ikke påvist. Imidlertid vil innblanding av sement i vann øke vannets PH-verdi og derfor ha en viss toksisk virkning på livet i vann under gitte forutsetninger.
Andre skadevirkninger:	Ingen tilgjengelig informasjon.

13. Fjerning av rester og avfall

Generelt:	Emballasje kan resirkuleres etter rengjøring. Avfallsgrupper Tomme sekker : EAK-kode 15 01 01 (papir og papp) Andre rester : EAK-kode 10 13 06.
Avfallsgrupper(EAL-koder):	10 13 06 partikler og støv (unntatt 10 13 12 og 10 13 13) 15 01 01 emballasje av papir og papp/kartong

14. Opplysninger om transport

Varenavn/Proper Shipping Name:	
UN-nr:	
Farlig gods ADR/RID:	Nei
Farlig gods IMDG:	Nei
Farlig gods IATA/ICAO:	Nei
Generell transport info:	STOFFET ER IKKE KLASSIFISERT SOM FARLIG GODS PÅ VEI - BANE

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Handelsnavn:	Hey'di Semtopp pulver
IRRITERENDE	
Farebestemmende komponenter:	
R-setninger:	R36/38 Irriterer øynene og huden. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt.
S-setninger:	S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S26 Får man stoffet i øynene: skylk straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S37 Bruk egnede vernehansker.

16. Andre opplysninger

Erstatter HMS-datablad av:	05.11.2003
Leverandørens merknader:	Opplysningene i dette databladet er utarbeidet på grunnlag av opplysninger fra underleverandører og er i henhold til opplysninger i vår besittelse på den sist angitte dato for revisjon. De opplysninger som er gitt er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, bearbeiding, lagring og transport. Det forutsettes at produktet benyttes i henhold til beskrivelse på emballasjen eller annen teknisk beskrivelse utarbeidet av Hey'di AS. Enhver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser skjer på brukerens eget ansvar. Første gang utgitt 16.05.2000 Utskriftsdato 11.05.2005
Risiko-setninger(fra pkt. 2):	R36/38 Irriterer øynene og huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt.