

## QUICK Bengalack Universal Spray

### Produktbeskrivelse

#### Type

**QUICK Bengalack Universal Spray** er en alkydbasert toppstrøksmaling.

#### Egenskaper og fordeler

**QUICK Bengalack Universal Spray** gir en hard og slitesterk overflate. **QUICK Bengalack Universal Spray** er værbestandig og har god vann- og kjemikaliebestandighet. Spesielt godt egnet på områder hvor det er vanskelig å komme til med pensel.

#### Bruksområde

**QUICK Bengalack Universal** benyttes innvendig og utvendig som dekkstrøk på metall, tre og hardplast. Benyttes på gjenstander som sykler, gjerder/hegn, maskiner, portstolper, hagemøbler, småreparasjoner på biler, innredninger/inventar o.l.

**QUICK Bengalack Universal Spray Klar** har en svak, gulaktig egenfarge, som vil påvirke fargen på lyse/hvite underlag.

#### Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

#### Lagring/oppbevaring

Fraktes og lagres stående. Kan lagres i minusgrader.

#### Avfallshåndtering

Tomemballasje og rester av innhold leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



## Vedlikehold

#### Renhold

Nymalte flater skal ikke vaskes de første 4 ukene (herdetid for produktet).

#### Anbefalt vaskemiddel

**BUTINOX Husvask og Kraftvask** (tynnet med vann 1:20) benyttes ute. Ved bruk av andre vaskemidler må pH-verdien i vaskemidlet ikke overstige pH 9. Les bruksanvisningen for vaskemidlet.

#### Vask av behandlede flater

Vask/rengjøring utføres slik at det ikke gir glansskjolder. Bruk av sterke vaskemidler kan gi skjolder. Bruk av vaskemiddel m/slipemiddel skader overflaten. Produktets levetid reduseres ved stor renholdsbelastning.

## Vedlikeholdsintervall

Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold/mekaniske faktorer og rebehandling må derfor gjøres ved behov. Produktet vil naturlig bli nedbrutt av ytre påvirkninger. Dette vil fremtre som glansfall og fargeendring.

## Reparasjon av skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Vask med **BUTINOX Husvask og Kraftvask** (tynnet med vann 1:10) før ommaling. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som benyttes ved preparering og forarbeid. Ved ommaling benyttes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma.

## Miljømerking

**BREEAM® NOR** Produktet tilfredsstiller kravene i BREEAM-NOR til VOC og A20 listen.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. B/e): 840 g/l. Produktet inneholder maks 840 g/l VOC.

## Diverse

Dette dokumentet dekker informasjon om:

**QUICK Bengalack Universal Spray Blank**: Produkt ID 44022, Produktkode 6A9

**QUICK Bengalack Universal Spray Blank (1111 klar)**: Produkt ID 44083, Produktkode 6A9

**QUICK Bengalack Universal Spray Silkematt**: Produkt ID 44062, Produktkode 6A8

**QUICK Bengalack Universal Spray Silkematt (2222 klar)**: Produkt ID 44082, Produktkode 6A8

## NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

**QUICK Bengalack Universal Spray Blank**: 55805275, 55805286, 55805294, 55805305, 55805313, 55805324, 55805332, 55805343, 55805362, 55805377, 55805381

**QUICK Bengalack Universal Spray Blank (1111 klar)**: 55805358

**QUICK Bengalack Universal Spray Silkematt**: 55808018, 55808022, 55808037, 55808041, 55808056, 55808060, 55808075, 55808086, 55808094, 55808105, 55808113, 55808124, 55808132, 55808143, 55808158, 55808162, 55808177, 55808181

**QUICK Bengalack Universal Spray Silkematt (2222 klar)**: 55808196

## NOBB modul nummer

42168644

42168644, 42169155

## Kontaktinformasjon

Scanox AS  
P.O.Box 904 Brakerøya  
3002 Drammen  
Norway  
Tel: +47 32 24 43 00

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.

## Behandlet flate/type underlag

## Fyll ut relevante produktdetaljer

Glansgrad

Fargenavn

NCS-kode

## Produksjonsnummer

## Arbeidet er utført av

## Dato

## Underskrift