



# HEY'DI PRO PRIMER XTRA

Primer for god heft på ikke sugende underlag.

## Beskrivelse

Hey'di Pro Primer Xtra er en løsemiddelfri, vannbasert primer basert på styrene/butadiene, spesielt beregnet for ikke sugende underlag innendørs, gulv og vegg. Hey'di Pro Primer Xtra skal alltid påføres uforynnet.

## Bruksområde

Hey'di Pro Primer Xtra benyttes som primer på alle ikke sugende underlag innendørs, keramiske fliser, naturstein, metall, epoxy m.m., før utlegging av Hey'di avrettingsmasser eller flislim. **NB!** Skal ikke benyttes på sementbaserte underlag. Utendørs anbefales gysing med Hey'di KZ, dette gjelder også metalloverflater innendørs som utsettes for fuktighet.

## Forbehandling

Underlaget skal være rengjort og fritt for løse partikler, støv, fett, bonevoks m.m., og tørt. Eventuell svak overflate må fjernes mekanisk. Anvendelsestemperaturen bør ligge mellom +10 og +25 °C Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også underlaget.

## Bruksmåte

Rør om i spannet før bruk. Hey'di Pro Primer Xtra påføres uforynnet med rull, kost eller pensel, unngå dammer og fordel primeren jevnt over hele flaten. Redskap rengjøres med vann.

## Forbruk

Minimum 0,1 kg pr. m<sup>2</sup>.

## Tørketid

Minimum 1 time ved +15 °C og 50 % relativ fuktighet. Ved lavere temperatur og høyere luftfuktighet kan tørketiden bli forlenget med flere timer.

## Lagring

Lagres tørt og frostfritt.

## Pakning

10 kg spann.



## TEKNISKE DATA

Anvendelsestemperatur:..... +6 °C - +25 °C  
Farge: ..... Lilla  
Densitet: ..... 1,3 g/cm<sup>3</sup>  
pH: ..... 8  
Viskositet: ..... 4000 mPa·s  
Tørrestoffinnhold: ..... 65%  
Tørketid: ..... 1 time

## PRODUKTKODER

Hey'di varenr: ..... 9062  
GTIN: ..... 7054150090629  
Nobnummer: ..... 45363254

## Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet er ikke klassifisert merkepliktig.

Revisjonsdato: 21.03.13



## HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produkt datablad og sikkerhetsdatablad.