

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



HEY'DI SEALER WATERPROOFER

Til tetting av betongoverflater.

Beskrivelse

Hey'di Sealer er en fargeløs tettevæske på basis av silikat- forbindelser (vannglass) som benyttes til tetting av betong- og puss-overflater. Hey'di Sealer trenger inn i underlaget og reagerer med frie alkalier i porevannet i betongen og krystalliserer ved at det dannes kalsiumsilikater (gel) som tetter underlaget.

Bruksområder

Betong- og pussoverflater innvendig i kjellere og underetasjer der det forekommer saltutslag på innvendig vegger forårsaket av fukt-vandring. Laveste anvendelsestemperatur er +5 °C. For direkte vannlekkasjer benyttes Hey'di Special eller Hey'di K11 Xtra.

Forarbeid

Overflaten må være ubehandlet, tidligere overflatebehandling for eksempel maling, må fjernes. Glass, glasserte fliser og aluminium bør tildekkes før behandling utføres.

Bruksmåte

Hey'di Sealer påføres med kost i minst 2 omganger med minimum 1 døgn's opphold mellom påføringene.

Tørketid

Sementbasert overflatebandling kan foretas etter 1 døgn, maling anbefales ikke.

Forbruk

Forbruk varierer fra underlag til underlag 1 liter dekker fra 3 til 7 m² pr. strøk.

Lagring

Lagres frostfritt, tilnærmet ubegrenset lagringstid.

Pakning

1 liter flaske, 10 liter kanne.



TEKNISKE DATA

PRODUKTKODER

Hey'di varenr:

1 liter: 2681
10 liter: 2682

GTIN nr:

1 liter: 7054150026819
10 liter: 7054150026826

Nobb nr:

1 liter: 45710344
10 liter: 45710378

Arbeidshygieneiske forhold/Vernetiltak

Oppbevares utilgjengelig for barn. Får man stoffet i øynene, skylk straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Produktet er vurdert ikke merkepliktig i henhold til merkeforskriftene.

Revisjonsdato: 06.09.12



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.