

## Rundhodet, ringet, elforsinket

## Bruksområder

Blank spiker for bruk i service class 1. Passer til innvendig spikring C1 miljø, Utviklet spesielt for sponplate eller andre gulvplater til bjelkelag.

## Egenskaper:




Ulegert stål ifølge EN-10016-2, strekkfasthet 600 N/mm<sup>2</sup>. 17° bånding for bruk i tilpasset stavspikermaskin.



<b>Diameter spik:</b>	3,2 mm
<b>Material wire:</b>	EN-10016-2 strekkgrense 600 N/mm <sup>2</sup>
<b>Belegg µm:</b>	min 5
<b>Karakteristisk bøymoment M<sub>y,k</sub> Nmm</b>	4020
<b>Karakteristisk uttrekksparameter f<sub>ax,k</sub> N/mm<sup>2</sup></b>	9,24 (Densitet 350)
<b>Karakteristisk gjennomtrekk hode f<sub>head,k</sub> N/mm<sup>2</sup></b>	20,26
<b>Alle tester er i trematerial med densitet 350kg/m<sup>3</sup></b>	



Elforsinket



Navn	Art nr	Diameter d (mm)	Lengde L (mm)	Bånding (grader)	Diameter hode B (mm)
Spiker RH Ring NK 3,2x65	11293265	3,2	65	17°	7,0 ±0,4
All lastberegning av spiker er i følge Eurocode 5					