



## Forankringsbeslag Vrid

### Anchor connectors

### Verankerungsverbinder

#### DK

**Anvendelse:** Forankringsbeslag Vrid anvendes til krydssamlinger af enhver art.

**Beslagene:** Er udført i 1,25 mm varmforzinket stålplade og forsynet med Ø5 mm huller for 4 mm NKT beslagkamsøm eller 5 mm NKT beslagskruer.

**Montering:** Forankringsbeslag Vrid fastgøres med 4 mm beslagkamsøm eller 5 mm beslagskruer. Anvend 2 beslag pr. samling og placer disse diagonalt.

#### UK

**Application:** Anchor connectors are used for cross joints of any kind.

**Connectors:** Made in 1.25 mm hot galvanized steel plate and provided with dim. 5 mm holes for 4 mm NKT anchor nails or 5 mm NKT connector screws.

**Fitting:** Anchor connectors are fastened using 4 mm NKT anchor nails or 5 mm NKT connector screws. Use 2 connectors per joint and place these diagonally.

#### D

**Anwendung:** Verankerungsverbinder sind für Kreuzverbindungen jeder Art einzusetzen.

**Ausführung:** Die Verankerungsverbinder sind aus 1,25 mm feuerverzinkter Stahlplatte gefertigt und mit Ø5 mm Löchern für 4 mm NKT Ankernägeln oder 5 mm NKT Beslagschrauben ausgerüstet.

**Montage:** Verankerungsverbinder sind mit 4 mm NKT Ankernägeln oder 5 mm NKT Beslagschrauben zu montieren. Pro Verbindung sind 2 Verankerungsverbinder einzusetzen und diagonal zu platzieren.

SIMA art. no.	Dimension			Ø mm Ø5 mm	Weight gram	Pcs. Box / Pallet
	L	B	t			
211593	280	38	1,5	18	100	100 / 6400

Fig. 1

