

Montasjelim vannbasert

Monteringsanvisning

- Alle flatene må være rene og frie fra støv og fett, ev kan en primer brukes. Underlaget kan være fuktig men ikke vått. Appliser montasjelimet med fugepistol i ca 5mm brede strenger. Ved montasje av plater appliseres limet "sikk-sakk" med ca 30 cm mellom. For å unngå at tunge plater sklir anbefales det og fiksere med spiker eller skruer den første timen. Verktøy og ev søl kan rengjøres med vann. Gjennom herder på 24-48 timer, avhengig av tykkelse på limet, temperatur, luftfuktighet og på overflaten på det man har limet

Bruksområder

- Brukes for feste av gips, trefiberplater, trelister mot underlag av tre, gips, sponplater, trefiber, betong
- Anbefales ved liming av gipspalte mot stål/tre rigel sammen redusert antall skruer
- En overflate skal alltid være sugende



Spesifikasjon

1-komponent akrylbasert montasjelim

	Alle
Brukstemperatur:	+0 / +30C
Lagringstemperatur	+5 / +25C
Temperaturområde herdet	-30 / +70C
Densitet	1,3 g/ml
Shore A:	Ca 80
Monteringstid:	10-15min
Full herdet:	1 døgn
Strekfasthet	> 6MPa
Lengde steng per tube 300ml	ca 20m

Navn	Art nr	Farge	Forpakning
Monteringslim vannbasert 300ml	35960	Hvit	Tube 300ml
Monteringslim vannbasert 600ml	35961	Hvit	Tube 600ml