



Heydi Bolt Fast komp. C (sand)

Artikkelnr.	650-3
Kjemikallets bruksområde	Del av epoksybasert støpemasse og bygningslim.
Førstehjelpstiltak	
Innånding	Frisk luft.
Hudkontakt	Skyll med vann.
Øyekontakt	Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer.
Svelging	Skyll straks munnen og drikk rikelige mengder vann (200-300 ml).
Annen informasjon	Normal bruk av produktet medfører ingen helsefare.
Verneutstyr	
Begrensning av eksponering på arbeidsplassen	Mulighet for øyespyling skal finnes på arbeidsplassen.
Åndedrettsvern	Bruk støvmaske klasse P2 ved arbeider som medfører støvutvikling.
Håndvern	Bruk egnede vernehansker ved fare for hudkontakt.
Øyevern	Bruk støvtette vernebriller ved risiko for støvdannelse.
Tiltak ved brannslukking	
Passende brannslukningsmidler	Ikke relevant.
Brann- og eksplosjonsfarer	Ikke relevant.
Brannslukningsmetoder	Ikke relevant
Tiltak ved utslipp	
Generelle tiltak	Unngå støvutvikling. Sørg for tilstrekkelig lufting.
Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Bruk beskrevet verneutstyr. Se pkt. 8.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp.
Metoder for opprydding og rengjøring	Bruk egnet støvsugerutstyr når dette er mulig. Unngå støvdannelse.
Andre anvisninger	Se seksjon 1 for nødkontaktinformasjon. Se seksjon 8 for opplysninger om egnet personlig utstyr. Se seksjon 13 for opplysninger om avfallshåndtering.
Ansvarlig firma	
Firmanavn	HEYDI AS
Postadresse	Postboks 13
Postnr.	2017 Frogner
Land	Norge
Telefon	63868800