

Forvaltning, drift og vedlikehold

Trestjerner Gulvmatt

PRODUKTINFORMASJON

Gulvmatt

TreStjerner Gulvmatt er en matt, hurtigtørkende, akryl-/polyuretan - basert lakk.

Gulvmatt anbefales som en innendørs trebeskyttelse for parkett- og heltregulv. Ny prelakkert parkett skal ikke lakeres.

Gulvmatt benyttes ved min. temperatur på 15°C i underlaget og max 70 % relativ fuktighet i rommet.

Gulvmatt skal lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

Gulvmatt transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjø-transport).

PRODUSENT

Scanox AS - Postboks 904 3002 Drammen
www.scanox.no

EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir emisjon. Underlag og forarbeid før behandlingen vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.

VOC

EU grenseverdi for produktet: (kat.A/i): 140 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 90 g/l VOC

AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester behandles etter forskrift om spesialavfall.

REPERASJONER AV SKADER

Ved utbedring av skader og lignende skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuell ny behandling.

DATAARK

Dette produktdatabladet er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Gulvmatt kan betraktes som et halvfabrikat og benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon se www.scanox.no

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Gulvmatt er basert på akryl og polyuretan. Skal ikke tynnes. Påføringsmetode er pensel, rull, sprøyte. Verktøy rengjøres med vann. Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdata blad.

RENHOLD

Ved daglig rengjøring benyttes microfiber klut/mopp med begrenset bruk av vann. Ved vask benyttes et vaskemiddel som ikke har høyere ph 9 og en temperatur på <+ 40°C. Vask/rengjøring utføres etter skjønn. Produktet reduseres ved stor renholdsbelastning. Produktet skal ikke vaskes før etter 3-4 uker. (produktets herdetid)

VEDLIKEHOLD

Produktet slites av mekanisk slitasje og må vedlikeholdes etter behov.

ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato:

Forvaltning, drift og vedlikehold

REVISJONSDATO: 27.01.10
