

VERNEBLAD

Heydi Rett i Sprekken komp. B (harpiks)



Artikkelnr. 207-2
Kjemikaliets bruksområde Epoksy sprekkfyller.

Førstehjelpstiltak

Generelt Den skadde flyttes straks vekk fra eksponeringskilden. Forurensede klær fjernes straks. I tilfelle bør lege kontaktes. Ingen anbefalinger er angitt, men førstehjelp kan være påkrevd ved utilsiktet eksponering, innånding eller inntak av dette kjemikallet. Ved tvil: **KONTAKT LEGE ØYEBLICKELIG!**

Innånding Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Sørg for frie luftveier, kontakt lege ved vedvarende irritasjon.

Hudkontakt Ta straks av tilsølte klær og vask huden med såpe og vann. Kontakt straks lege dersom sykdomstegn opptrer etter vask.

Øyekontakt Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon fortsettes skylling under transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet.

Svelging **FREMKALL IKKE BREKNING!** Kontakt lege øyeblikkelig.

Informasjon til helsepersonell Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs. Om nødvendig kontakt Giftinformasjonen Tlf 22 59 13 00.

Annenn informasjon Se beskrivelse av førstehjelpstiltak i pkt. 4.1.

Verneutstyr

Symboler



Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Vanlige forhåndsregler for omgang med kjemikalier. Vask hendene før pauser og etter arbeidsslutt. Bruk vernebriller og hansker ved fare for sprut. Unngå direkte hudkontakt.

Åndedrettsvern Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper, må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A2/P2).

Håndvern Bruk egnede vernehansker ved fare for hudkontakt.

Øyevern Bruk sprutsikre vernebriller dersom det er mulighet for direkte øyekontakt.

Annenn hudvern enn håndvern Ved risiko for direkte kontakt eller sprut bør verneklær brukes.

Tiltak ved brannslukking

Passende brannslukningsmidler Vannspray, skum, pulver eller karbondioksid.

Uegnete brannslukningsmidler Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen.

Brann- og eksplosjonsfarer Under brann eller ved oppvarming vil det oppstå en trykkøkning, og beholderen kan revne.

Brannslukningsmetoder Beholdere i nærheten av brann flyttes eller kjøles med vann. Spre ikke spilt materiale med mer vann enn nødvendig for å slukke brann.

Personlig verneutstyr Bruk åndedrettsbeskyttelse med frisklufttilførsel.

Annenn informasjon Dette stoffet er giftig for vannlevende organismer. Slukkevann kontaminert med dette stoffet må samles opp og hindres i å slippe ut i vannløp, avløp eller kloakk.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak Bruk personlig verneutstyr som angitt i pkt. 8.

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Unngå innånding av damp. Unngå kontakt med huden og øynene.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp.

Metoder for opprydding og rengjøring Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks. sand, silikagel, syrebinder, universalt bindemiddel, sagflis).

Andre anvisninger Se seksjon 1 for nødkontaktinformasjon.
 Se seksjon 8 for opplysninger om egnet personlig utstyr.
 Se seksjon 13 for opplysninger om avfallshåndtering.

Ansvarlig firma

Firmanavn HEYDI AS
Postadresse Postboks 13
Postnr. 2017 Frogner
Land Norge
Telefon +47 63 86 88 00